Rund um Tür und Fenster

FORMAT

2020/21

NÄHER. BESSER. KOMPETENTER.

Praetner

Gutes Werkzeug. Gute Arbeit. Gute Änger.

www.praetner.de

ZEIT FÜR NEUES

Attraktive Türbeschläge für jeden Stil.

Ein hochwertiger Beschlag ist die Vollendung jeder Tür. Mit unserer hier vorliegenden Auswahl an Türbeschlägen können Sie jeden Designwunsch Ihrer Kunden bestens erfüllen: von klassisch bis modern, von sachlich bis kunstvoll.
Außerdem finden Sie zahlreiche technische Beschläge für diverse Anwendungen.
Sie können sicher sein, ausschließlich hochwertige Markenprodukte vorzufinden, deren Präzision und Langlebigkeit auch Ihren guten Ruf unterstreichen.

Wir verstehen uns als Ihr Partner im handwerklichen Alltag:
Bei Bedarf helfen wir gern mit fundierter Beratung – auch in sehr speziellen Anwendungsfragen. Unser professioneller Service beinhaltet auch hohe Lieferbereitschaft. Einen großen Teil unseres Programms führen wir daher lagermäßig. Sollte doch etwas in der von Ihnen gewünschten Stückzahl fehlen, beschaffen wir es kurzfristig.

„Wir freuen uns, Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen zu dürfen!“

Seite 4

Serie Puri Plus

Seite 5

Serie Kemi Plus

Seite 6

Serie Lalin Plus

Seite 7

Serie Puri

Seite 8

Serie Kemi

Seite 9

Serie Narva smart

Seite 10

Serie Kemi smart

ab Seite 11

Schutzgarnituren

ab Seite 16

FH-Beschläge

ab Seite 22

Rahmentürbeschläge

ab Seite 30

Haustürbeschläge

Seite 37



Haustürdichtungen

ab Seite 38

Montagezubehör

ab Seite 40

Schlösser

Seite 46

Zylinder

Seite 47

Pendeltürbänder / Federtürschließer

ab Seite 48

Glastürbeschläge

ab Seite 52

Schiebetürbeschläge

Seite 56

Fenstersicherungen

ab Seite 57

Zubehör

ab Seite 61

Abdichtungssysteme

ab Seite 83

Reiniger

ab Seite 85

Verarbeitungsgeräte

ab Seite 88

Kunststoff-Montageprodukte

Rosetten-Garnitur „Puri plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie
Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617321	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617338	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617345	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Kurzschild-Garnitur „Puri plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5 JAHRE GARANTIE

- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe**



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617369	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617376	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617383	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Rosetten-Garnitur „Kemi plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5 JAHRE GARANTIE

- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe**







Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617390	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617406	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617413	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Kurzschild-Garnitur „Kemi plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5 JAHRE GARANTIE

- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe**





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617437	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617444	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617451	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Rosetten-Garnitur „Lalin plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5
JAHRE GARANTIE

- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe**



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617468	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617475	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617482	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Kurzschild-Garnitur „Lalin plus“

Garnitur für Innentüren, mit 8-mm Vierkant, für Türstärke 38-63 mm (WC = 37-42 mm)

- **Klasse 4-Serie** mit Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 4 7 D1/C1 1 5 0 A
- Festdrehbar gelagert
- Langanhaltende Funktion dank korrosionsgeschützter Stahlunterteile
- Robuste Gleitlager für den reibungslosen Einsatz im Objekt
- 4 leistungsstarke Hochhaltefedern
- Links/Rechts verwendbar
- Einfach Montage durch verlängerte Stützknocken
- **Drücker-Lochteil auf der Innenseite bei Bedarf mittels Seegeringzange entkoppelbar**

5
JAHRE GARANTIE

- **5 Jahre Herstellergarantie**
- **Optimierte Verpackung ohne Plastik, der Umwelt zu Liebe**



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
617505	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617512	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
617529	Wechselgarnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Rosetten-Garnitur „Puri“

Drücker-Garnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 38-56 mm.

- Festdrehbar gelagert
- Zugelassen nach EN 1906 **Benutzungskategorie 3**
- Rosetten: Ø 55 mm



Maße Edelstahl – in Klammern Maße Aluminium



WC-Garnitur



Wechsel-Garnitur

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
492140	Garnitur BB	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492157	Garnitur BB	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492164	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492171	Garnitur PZ	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492188	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492195	Garnitur WC	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492201	Wechselgarnitur PZ, links	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492218	Wechselgarnitur PZ, rechts	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492225	Wechselgarnitur PZ, links	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492232	Wechselgarnitur PZ, rechts	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.

Fenstergriff „Puri"

- Fenstergriff mit 90°-Rasterung
- Nocken-Ø 10 mm
- Schraublochdistanz: 43 mm
- Mit 7-mm-Vierkantstift

1*) 100 NM (Prüfung nach DIN EN 13126-3)



Standard Edelstahl

Edelstahl



Standard Aluminum



Abschließbar Aluminium
Druckknopf Aluminium und Edelstahl



Abschließbar Edelstahl

Aluminium

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Stiftlänge mm	ME
412131	90°-Rasterung	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
513784	90°-Rasterung	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück
606653	90°-Rasterung, abschließbar 1*)	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
615334	90°-Rasterung, abschließbar 1*)	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück
606677	90°-Rasterung, Druckknopf 1*)	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
606660	90°-Rasterung, Druckknopf 1*)	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück

Rosetten-Garnitur „Kemi“

Drücker-Garnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 38–56 mm.

- Festdrehbar gelagert
- Zugelassen nach EN 1906 **Benutzungskategorie 3**
- Rosetten: Ø 55 mm



Maße Edelstahl – in Klammern Maße Aluminium



WC-Garnitur



Wechsel-Garnitur

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
492034	Garnitur BB	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492041	Garnitur BB	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492058	Garnitur PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492065	Garnitur PZ	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492072	Garnitur WC	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492089	Garnitur WC	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492096	Wechselgarnitur PZ, links	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492102	Wechselgarnitur PZ, rechts	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
492119	Wechselgarnitur PZ, links	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.
492126	Wechselgarnitur PZ, rechts	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Grt.

Edelstahl

Aluminium

Fenstergriff „Kemi"

- Fenstergriff mit 90°-Rasterung
- Nocken-Ø 10 mm
- Schraublochdistanz: 43 mm
- Mit 7-mm-Vierkantstift

1*) 100 NM (Prüfung nach DIN EN 13126-3)



Standard Edelstahl



Standard Aluminium



Abschließbar Aluminium, Druckknopf Aluminium und Edelstahl



Abschließbar Edelstahl

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Stiftlänge mm	ME
412858	90°-Rasterung	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
513777	90°-Rasterung	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück
606622	90°-Rasterung, abschließbar 1*)	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
614665	90°-Rasterung, abschließbar 1*)	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück
606646	90°-Rasterung, Druckknopf 1*)	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	35	Stück
606639	90°-Rasterung, Druckknopf 1*)	Edelstahl	matt gebürstet	36/42	Stück

Rosetten-Garnitur „Narva smart“

Drückergarnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 37–48 mm.
Extra flaches Rosettendesign (rund).

- Drücker festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder
- Magnetunterkonstruktionen für sicheren Halt der Deckrosetten
- Einfache Montage der Flachrosetten in normaler Rosettenbohrung
- Auch für flächenbündigen Einbau geeignet





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
516617	Garnitur BB, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516631	Garnitur PZ, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516655	Garnitur WC, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516679	Wechsel-Garnitur PZ, links, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516686	Wechsel-Garnitur PZ, rechts, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Rosetten-Garnitur „Narva smart“

Drückergarnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 37–48 mm.
Extra flaches Rosettendesign (eckig).

- Drücker festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder
- Magnetunterkonstruktionen für sicheren Halt der Deckrosetten
- Einfache Montage der Flachrosetten in normaler Rosettenbohrung
- Auch für flächenbündigen Einbau geeignet





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
516624	Garnitur BB, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516648	Garnitur PZ, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516662	Garnitur WC, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516693	Wechsel-Garnitur PZ, links, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516709	Wechsel-Garnitur PZ, rechts, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Rosetten-Garnitur / Fenstergriff „Kemi smart“

Drückergarnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 37–48 mm.
Extra flaches Rosettendesign (rund).

- Drücker festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder
- Magnetunterkonstruktionen für sicheren Halt der Deckrosetten
- Einfache Montage der Flachrosetten in normaler Rosettenbohrung
- Auch für flächenbündigen Einbau geeignet

Fenstergriff festdrehbar auf Metall-Unterkonstruktion

- 5 mm flache Deckrosette mit Magnetverschluss
- 7 mm Vierkanststifte lose beiligend (24/31 und 36/42)
- 10 mm Stützknocken, Bohrabstand 43 mm
- Verdeckte Verschraubung M5 x 40 mm







Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
516518	Garnitur BB, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516532	Garnitur PZ, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516556	Garnitur WC, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516570	Wechsel-Garnitur PZ, links, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516587	Wechsel-Garnitur PZ, rechts, rund	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
606806	Fenstergriff, 90° Rasterung	Edelstahl	matt gebürstet	Stück

Rosetten-Garnitur „Kemi smart“

Drückergarnitur für Innentüren, mit 8-mm-Vierkant, für Türstärke 37–48 mm.
Extra flaches Rosettendesign (eckig).

- Drücker festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder
- Magnetunterkonstruktionen für sicheren Halt der Deckrosetten
- Einfache Montage der Flachrosetten in normaler Rosettenbohrung
- Auch für flächenbündigen Einbau geeignet





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
516525	Garnitur BB, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516549	Garnitur PZ, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516563	Garnitur WC, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516594	Wechsel-Garnitur PZ, links, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.
516600	Wechsel-Garnitur PZ, rechts, eckig	Edelstahl	matt gebürstet	Grt.

Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ES1

- Aluminium-Außen- und Innenschild massiv
- Integrierte Teilstahleinlage im Außenschild 2,0 mm, oberflächengehärtet
- Innen sichtbare M6 3-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Anbohrgeschützte Schraubnocken M6, Ø 10 mm
- Mit/ohne Zylinderabdeckung
- Für Türstärke 35–45 mm

Maße:

Schildstärke außen:	12/15 mm
Schildstärke innen:	6 mm
Vierkantmaß:	8 mm
Entfernung:	72 mm
Ausführung ZA:	für Zylinderüberstand 12–17 mm





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
492805	Langschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
492812	Langschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.

Schutz-Wechsel-Garnitur

- Aluminium-Außen- und Innenschild massiv
- Integrierte Teilstahleinlage im Außenschild 2,0 mm, oberflächengehärtet
- Innen sichtbare M6 2-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Für Türstärke 35–45 mm

Maße:

Schildstärke außen:	12/15 mm
Schildstärke innen:	6 mm
Vierkantmaß:	8 mm
Entfernung:	72 mm









Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
492768	Langschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
492775	Langschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	15	Grt.
492782	Kurzschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
492799	Kurzschild	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	15	Grt.

Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur ES 1 mit Griffknopf

- Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschild auf massiver Alu-Unterkonstruktion
- Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Verdeckte M5 4-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Anbohrgeschützte Schraubnocken
- Mit Zylinderabdeckung
- Für Türstärke 35-45 mm

Maße:
Schildstärke außen: 15 mm
Rosettenstärke innen: 8 mm
Vierkantmaß: 8 mm
Entfernung: 72 mm
Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 11-14 mm



Bestell-Nr.	Ausführung Außenschild	Drückerform	Entfernung mm	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
615976	Langschild	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
615983	Langschild	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
615990	Langschild	G-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
616003	Langschild	G-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.

U-Form, PZ

Gehrungsform, ZA

Schutz-Langschild-Drücker-Garnitur ES1

- Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschild auf Druckguss-Unterkonstruktion
- Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Anbohrgeschützte Schraubnocken
- Mit/ohne Zylinderabdeckung
- Für Türstärke 35–45 mm (Wohnungsabschlusstüren) und 65–75 mm (Haustüren)

Maße:

Schildstärke außen:	12/15 mm
Schildstärke innen:	8 mm
Vierkantmaß:	8/10 mm
Entfernung:	72/92 mm
Ausführung ZA:	für Zylinderüberstand 12–17 mm



Bestell-Nr.	Ausführung	Drückerform	Entfernung mm	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
492829	Langschild	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
492836	Langschild	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
492843	Langschild	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
492850	Langschild	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
515818	Langschild	U-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
515825	Langschild	U-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
515832	Langschild	U-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
515849	Langschild	U-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
513197	Langschild	G-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
513203	Langschild	G-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
513210	Langschild	G-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
513227	Langschild	G-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
515733	Langschild	G-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
515740	Langschild	G-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
515757	Langschild	G-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
515764	Langschild	G-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.

Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ES1 mit Griffknopf

- Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschild auf Druckguss-Unterkonstruktion
- Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Anbohrgeschützte Schraubnocken
- Mit/ohne Zylinderabdeckung
- Für Türstärke 35–45 mm (Wohnungsabschlusstüren) und 65–75 mm (Haustüren)

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 8 mm
Vierkantmaß: 8/10 mm
Entfernung: 72/92 mm
Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 12–17 mm

U-Form, PZ



Gehrungsform, ZA

Bestell-Nr.	Ausführung	Drückerform	Entfernung mm	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
492867	Langschild	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
492874	Langschild	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
492881	Langschild	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
492898	Langschild	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
515856	Langschild	U-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
515863	Langschild	U-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
515870	Langschild	U-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
515887	Langschild	U-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
513234	Langschild	G-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
513241	Langschild	G-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
513258	Langschild	G-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
513265	Langschild	G-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.
515771	Langschild	G-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
515788	Langschild	G-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
515795	Langschild	G-Form	92	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
515801	Langschild	G-Form	92	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.

Verlängerungssets für Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Griffknopf

Bestell-Nr.	für	für Entfernung mm	für Türstärke mm	ME
525879	Zimmertüren	72	45-55	Set
525886	Zimmertüren	72	55-65	Set
525893	Haustüren	92	75-85	Set
525909	Haustüren	92	85-95	Set

FH-Schutz-Langschild-Garnitur SK2 (ES1)

- Aluminium/Edelstahl-Clip-Deckschild auf Stahl-Unterkonstruktion
- Außenschild mit Stahl-Anbohrschutz
- Verdeckte M6 3-fach-Verschraubung
- Spezial-Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
- Anbohrgeschützte Schraubnocken
- Mit/ohne Zylinderabdeckung
- Für Türstärke 39-48 mm

Maße:
Schildstärke außen: 12/15 mm
Schildstärke innen: 8 mm
Vierkantmaß: 9 mm
Entfernung: 72 mm
Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 11-14 mm

DIN EN 179

F



Bestell-Nr.	Ausführung	Drückerform	Entfernung mm	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
615938	Drücker/Drücker	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
615945	Drücker/Drücker	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
615952	Drücker/Drücker	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
615969	Drücker/Drücker	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung	Drückerform	Entfernung mm	Material	Oberfläche	Lochung	Schildstärke außen mm	ME
552318	Wechselgarnitur mit Griffknopf	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	12	Grt.
552325	Wechselgarnitur mit Griffknopf	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	12	Grt.
552332	Wechselgarnitur mit Griffknopf	U-Form	72	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Grt.
552349	Wechselgarnitur mit Griffknopf	U-Form	72	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Grt.

Verlängerungssets für FH-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Griffknopf

Bestell-Nr.	für Türstärke mm	ME
606509	49-58	Set
606516	59-68	Set
606523	69-78	Set
606530	79-88	Set

FH-Kurzschild-Drücker-Sicherheits-Garnitur

- Schutzklasse ES1, mit und ohne Ziehschutz
- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Türschild abgerundet
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke außen: PZ = 12 mm, ZA = 15 mm
- Schildstärke innen: 8 mm
- Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 11-14 mm



DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614870	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	39-48	Grt.
614917	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	39-48	Grt.
614887	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	39-48	Grt.
614924	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	39-48	Grt.

FH-Kurzschild-Wechsel-Sicherheits-Garnitur

- Schutzklasse ES1, mit und ohne Ziehschutz
- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Wechselstift
- Türschild abgerundet
- Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke außen: PZ = 12 mm, ZA = 15 mm
- Schildstärke innen: 8 mm
- Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 11-14 mm



DIN EN 179

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614856	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	39-48	Grt.
614894	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	39-48	Grt.
614863	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	39-48	Grt.
614900	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	39-48	Grt.

FH-Rosetten-Drücker-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Runde Drücker-Rosetten und Schlüsselschilder
- Rosettenstärke 8 mm



DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614757	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	40-66	Grt.
614764	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	40-66	Grt.

FH-Rosetten-Wechsel-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Wechselstift
- Runde Drücker-Rosetten und Schlüsselschilder
- Rosettenstärke 8 mm



DIN EN 179

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614771	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	40-66	Grt.
614788	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Drücker-Garnitur

- Drücker mit U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Türschild abgerundet
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 8 mm



DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614795	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	40-66	Grt.
614801	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Wechsel-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Wechselstift
- Türschild abgerundet
- Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 8 mm



DIN EN 179

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614818	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	40-66	Grt.
614825	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Drücker-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Türschild abgerundet
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 9 mm



DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
552295	Kunststoff	schwarz	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Wechsel-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Türschild abgerundet
  Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 9 mm



DIN EN 179

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
552301	Kunststoff	schwarz	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Drücker-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Vierkantstift
- Türschild eckig
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 9 mm



DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614832	Kunststoff	schwarz	PZ	40-66	Grt.

FH-Kurzschild-Wechsel-Garnitur

- Drücker U-Form, mit Stahlkern, festdrehbar gelagert
- Mit 9-mm-Wechselstift
- Türschild eckig
- Knopf fest montiert auf Außen-Türschild
- Entfernung 72 mm
- Schildstärke 9 mm



DIN EN 179

F

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Türstärke mm	ME
614849	Kunststoff	schwarz	PZ	40-66	Grt.

Rahmen-Garnituren

Drücker festdrehbar gelagert, Innendrücker mit Rückholmechanik, links und rechts verwendbar, Clip-Deckschild auf massiver Druckgussunterkonstruktion, Clipschild außen nicht abnehmbar. Verdeckte M6-Verschraubung 3-fach, Außenschild mit Stahlanbohrschutz und Metall-Stützknocken Ø 10 mm, Innenschild ohne Nocken.

Maße:

Schildstärke außen:	Ausführung PZ: 10 mm Ausführung ZA: Aluminium (massiv) 15 mm, Edelstahl 10 mm
Schildstärke innen:	10 mm
Vierkantmaß:	8 mm
Entfernung:	92 mm
Ausführung ZA:	Aluminium: für Zylinderüberstand 12-17 mm Edelstahl: für Zylinderüberstand 9-12 mm

Rahmen-Wechsel-Garnitur

Ohne Montageset. Montagezubehör bitte separat bestellen. Siehe Seite 24

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	ME
529815	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	Grt.
529822	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	PZ	Grt.
529808	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	Grt.
529846	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	Grt.
529853	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	ZA	Grt.
529839	Wechselgarnitur mit Griffknopf	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	ME
529877	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	Grt.
529884	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	PZ	Grt.
529860	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	Grt.
529907	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	Grt.
529914	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	ZA	Grt.
529891	Wechselgarnitur mit Bügelgriff	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	Grt.



Wechselgarnitur mit Griffknopf



Wechselgarnitur mit Bügelgriff

Rahmen-Drücker-Garnitur

Ohne Montageset. Montagezubehör bitte separat bestellen. Siehe Seite 24

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	ME
529723	Drückergarnitur	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	Grt.
529730	Drückergarnitur	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	PZ	Grt.
529716	Drückergarnitur	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	Grt.
529754	Drückergarnitur	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	Grt.
529761	Drückergarnitur	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	ZA	Grt.
529747	Drückergarnitur	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	ME
529785	Halbgarnitur innen	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	Grt.
529792	Halbgarnitur innen	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	PZ	Grt.
529778	Halbgarnitur innen	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	ME
529938	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	Grt.
529945	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	PZ	Grt.
529921	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	Grt.
529969	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	Grt.
529976	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Aluminium	RAL 9016 Weiß beschichtet	ZA	Grt.
529952	Drückergarnitur mit Rollladendrücker	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	Grt.



Drückergarnitur



Drückergarnitur mit Rollladendrücker

Montagesets für Rahmengarnituren

Set bestehend aus: 1 Vierkantstift und 3 Liko-Schrauben verzinkt

Für Ausführung Drückergarnitur und 8 mm Schlossnuss

Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Vierkantstift mm	Schraubenlänge mm	ME
529983	Drückergarnitur	63-67	8 x 130	M6 x 75	Set
529990	Drückergarnitur	68-72	8 x 130	M6 x 80	Set
606547	Drückergarnitur	73-77	8 x 130	M6 x 85	Set
530002	Drückergarnitur	78-82	8 x 130	M6 x 90	Set
530019	Drückergarnitur	83-87	8 x 140	M6 x 95	Set
606554	Drückergarnitur	88-92	8 x 150	M6 x 100	Set

Für Ausführung Drückergarnitur und 10 mm Schlossnuss

Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Vierkantstift mm	Schraubenlänge mm	ME
530033	Drückergarnitur	63-67	8/10/8 x 130	M6 x 75	Set
530040	Drückergarnitur	68-72	8/10/8 x 130	M6 x 80	Set
606561	Drückergarnitur	73-77	8/10/8 x 130	M6 x 85	Set
530057	Drückergarnitur	78-82	8/10/8 x 140	M6 x 90	Set
530064	Drückergarnitur	83-87	8/10/8 x 140	M6 x 95	Set
606578	Drückergarnitur	88-92	8/10/8 x 150	M6 x 100	Set

Für Ausführung Wechselgarnitur und 8 mm Schlossnuss

Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Vierkantstift mm	Schraubenlänge mm	ME
530071	Wechselgarnitur	63-67	8 x 100	M6 x 75	Set
530088	Wechselgarnitur	68-72	8 x 100	M6 x 80	Set
606585	Wechselgarnitur	73-77	8 x 100	M6 x 85	Set
530095	Wechselgarnitur	78-82	8 x 100	M6 x 90	Set
530101	Wechselgarnitur	83-87	8 x 100	M6 x 95	Set
606592	Wechselgarnitur	88-92	8 x 120	M6 x 100	Set

Für Ausführung Wechselgarnitur und 10 mm Schlossnuss

Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	Vierkantstift mm	Schraubenlänge mm	ME
530118	Wechselgarnitur	63-67	8/10 x 95	M6 x 75	Set
530125	Wechselgarnitur	68-72	8/10 x 95	M6 x 80	Set
606608	Wechselgarnitur	73-77	8/10 x 95	M6 x 85	Set
530132	Wechselgarnitur	78-82	8/10 x 95	M6 x 90	Set
530149	Wechselgarnitur	83-87	8/10 x 95	M6 x 95	Set
606615	Wechselgarnitur	88-92	8/10/8 x 120	M6 x 100	Set

Montageset für Rahmenhalbgarnituren

Set bestehend aus: 2 Spreiznocken für Innenschilder und 2 Senkschrauben

Bestell-Nr.	Ausführung	Schraubenlänge mm	ME
530026	Halbgarnitur innen	5 x 25	Set

Rahmentürdrücker auf Ovalrosette

- Drücker festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik
- Clip-Deckrosette auf Stahlunterkonstruktion
- Verdeckte M5-Verschraubung
- Standardausführung mit 8-mm-Vierkant
- FS-Ausführung mit 9-mm-Vierkant

Rahmen-Rosettendrücker U-Form

- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
515948	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
515955	Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück

Rahmen-Rosettendrücker Gehrungs-Form

- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
515962	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
515979	Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück

Rahmen-Rosettendrücker U-Form gekröpft

- Ausführung aus Rohrmaterial
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
515931	Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück

Rahmen-Rosettendrücker U-Form gekröpft

• Lieferung ohne Befestigungsmaterial



1*) DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

2*) F

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
515993		Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück
515986		Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
606288		Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	8	Stück
516013	Feuerschutz 1*,2*	Edelstahl	matt gebürstet	9	Stück
516006	Feuerschutz 1*,2*	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	9	Stück
606295	Feuerschutz 1*,2*	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	9	Stück

Rahmen-Rosettendrücker U-Form gekröpft

• Lieferung ohne Befestigungsmaterial



1*) DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

2*) F

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
516020		Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
516037		Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück
516044	Feuerschutz 1*,2*	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	9	Stück
516051	Feuerschutz 1*,2*	Edelstahl	matt gebürstet	9	Stück

Rahmen-Rosettendrücker U-Form doppelt gekröpft

• Lieferung ohne Befestigungsmaterial



1*) DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

2*) F

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
546713		Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
546720		Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück
546737	Feuerschutz 1*,2*	Edelstahl	matt gebürstet	9	Stück

Rahmen-Rosettendrücker CL-Form doppelt gekröpft mit Rückführung

• Lieferung ohne Befestigungsmaterial

1*) DIN EN 179

Passenden Panikstift bitte gesondert bestellen!

2*) F



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	VK-Stift mm	ME
546744		Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8	Stück
546751		Edelstahl	matt gebürstet	8	Stück
546768	Feuerschutz 1*,2*	Edelstahl	matt gebürstet	9	Stück

Kugelknopf gekröpft, ovale Rosette

• Clip-Deckrosette auf Stahlunterkonstruktion
• Verdeckte M5-Verschraubung
• Ausführung festdrehbar nur in Verbindung mit festdrehbarem Drücker
• Ausführung festdrehbar mit 8 mm Vierkant
• Fester Knopf mit M12 Gewinde
• Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
516198	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
606318	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	fest	Stück
516181	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück
516211	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	festdrehbar	Stück
606301	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	festdrehbar	Stück
516204	Edelstahl	matt gebürstet	festdrehbar	Stück

Kugelknopf gerade, ovale Rosette

• Clip-Deckrosette auf Stahlunterkonstruktion
• Verdeckte M5-Verschraubung
• Ausführung festdrehbar nur in Verbindung mit festdrehbarem Drücker
• Ausführung festdrehbar mit 8 mm Vierkant
• Fester Knopf mit M12 Gewinde
• Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
516235	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
516228	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück
516259	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	festdrehbar	Stück
516242	Edelstahl	matt gebürstet	festdrehbar	Stück

Flachknopf gekröpft, ovale Rosette

- Clip-Deckrosette auf Stahlunterkonstruktion
- Verdeckte M5-Verschraubung
- Ausführung festdrehbar nur in Verbindung mit festdrehbarem Drücker
- Ausführung festdrehbar mit 8 mm Vierkant
- Fester Knopf mit M12 Gewinde
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
606370	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
606363	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück
606356	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	festdrehbar	Stück
606349	Edelstahl	matt gebürstet	festdrehbar	Stück

Schieberosette PZ

- Ovale, aufschiebbare Deckrosette auf Druckgusskonstruktion
- Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung
- Verdeckte Verschraubung
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Stärke mm	ME
546775	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	6	Stück
606257	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	PZ	6	Stück
546782	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	6	Stück
492904	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	9	Stück
606264	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	PZ	9	Stück
492911	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	9	Stück

Schieberosette ZA

- Ovale, aufschiebbare Deckrosette auf Druckgusskonstruktion
- Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung
- Verdeckte Verschraubung
- Für Zylinderüberstand 8-10 mm
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Stärke mm	ME
552356	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	14	Stück
552363	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	14	Stück

Schieberosette ZA

- Ovale, aufschiebbare Deckrosette auf Druckgusskonstruktion
- Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung
- Verdeckte Verschraubung
- Für Zylinderüberstand 11-14 mm
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Stärke mm	ME
492942	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	ZA	15	Stück
606271	Aluminium	F12 weiß beschichtet RAL 9016	ZA	15	Stück
492959	Edelstahl	matt gebürstet	ZA	15	Stück

Aufcliprosette PZ

- Ovale, aufclipbare Deckrosette auf Kunststoffunterkonstruktion
- Verdeckte Verschraubung
- Ausführung FS mit Stahlplatte
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

1*) F



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Lochung	Stärke mm	ME
492928		Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	6	Stück
492935		Edelstahl	matt gebürstet	PZ	6	Stück
611695		Aluminium	F12 weiß beschichtet	PZ	6	Stück
546799	Feuerschutz 1*	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	6	Stück
546805	Feuerschutz 1*	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	6	Stück
546812	Feuerschutz 1*	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	9	Stück
546829	Feuerschutz 1*	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	9	Stück

Kleberosette PZ

- Maß 65 x 28 mm
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Lochung	Stärke mm	ME
515894	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	PZ	3	Stück
515900	Edelstahl	matt gebürstet	PZ	3	Stück
515917	Aluminium	Braun beschichtet RAL 8077	PZ	3	Stück
515924	Aluminium	Weiß beschichtet RAL 9016	PZ	3	Stück

Kugelknopf gekröpft

- Auf Rosette
- Rosetten-Ø 55 mm
- Verschraubung von der Gegenseite M5
- Fester Knopf mit M12-Gewinde
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
516099	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
516082	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück

Kugelknopf gerade

- Auf Rosette
- Rosetten-Ø 55 mm
- Verschraubung von der Gegenseite M5
- Ausführung festdrehbar mit 8 mm Vierkant
- Fester Knopf mit M12-Gewinde
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
516136	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
516129	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück
516150	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	festdrehbar	Stück
516143	Edelstahl	matt gebürstet	festdrehbar	Stück

Flachknopf gerade

- Auf Rosette
- Rosetten-Ø 55 mm
- Verschraubung von der Gegenseite M5
- Fester Knopf mit M12-Gewinde
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
516174	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
516167	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück

Flachknopf gekröpft

- Auf Rosette
- Rosetten-Ø 55 mm
- Verschraubung von der Gegenseite M5
- Fester Knopf mit M12-Gewinde
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ausführung	ME
606332	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	fest	Stück
606325	Edelstahl	matt gebürstet	fest	Stück

Stoßgriff Stange, gerade Stützen

• Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert

• Griff: Ø 30 mm mit geraden Stützen Ø 25 mm
• Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.

Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	ME
550895	Edelstahl V2A	80	300	100	Stück
550901	Edelstahl V2A	80	300	200	Stück
550918	Edelstahl V2A	80	330	210	Stück
550925	Edelstahl V2A	80	350	210	Stück
550932	Edelstahl V2A	80	400	200	Stück
550949	Edelstahl V2A	80	400	210	Stück
550956	Edelstahl V2A	80	400	300	Stück
550963	Edelstahl V2A	80	500	300	Stück
550970	Edelstahl V2A	80	500	350	Stück
550987	Edelstahl V2A	80	500	400	Stück
550994	Edelstahl V2A	80	600	400	Stück
551007	Edelstahl V2A	80	800	500	Stück
551014	Edelstahl V2A	80	800	600	Stück
551021	Edelstahl V2A	80	1000	800	Stück
551038	Edelstahl V2A	80	1200	1000	Stück
551045	Edelstahl V2A	80	1400	1200	Stück
551052	Edelstahl V2A	80	1500	1300	Stück
551069	Edelstahl V2A	80	1600	1400	Stück
551076	Edelstahl V2A	80	1800	1600	Stück
551083	Edelstahl V2A	80	2000	1800	Stück



Stoßgriff Stange, schräge Stützen

• Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert

• Griff: Ø 30 mm mit 45° Stützen und Ø 25 mm
• Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.

Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	Ausladung C mm	ME
551090	Edelstahl V2A	90	300	100	105	Stück
551106	Edelstahl V2A	90	300	200	105	Stück
551113	Edelstahl V2A	90	330	210	105	Stück
551120	Edelstahl V2A	90	350	210	105	Stück
551137	Edelstahl V2A	90	400	200	105	Stück
551144	Edelstahl V2A	90	400	210	105	Stück
551151	Edelstahl V2A	90	400	300	105	Stück
551168	Edelstahl V2A	90	500	300	105	Stück
551175	Edelstahl V2A	90	500	350	105	Stück
551182	Edelstahl V2A	90	500	400	105	Stück
551199	Edelstahl V2A	90	600	400	105	Stück
551205	Edelstahl V2A	90	800	500	105	Stück
551212	Edelstahl V2A	90	800	600	105	Stück
551229	Edelstahl V2A	90	1000	800	105	Stück
551236	Edelstahl V2A	90	1200	1000	105	Stück
551243	Edelstahl V2A	90	1400	1200	105	Stück
551250	Edelstahl V2A	90	1500	1300	105	Stück
551267	Edelstahl V2A	90	1600	1400	105	Stück
551274	Edelstahl V2A	90	1800	1600	105	Stück
551281	Edelstahl V2A	90	2000	1800	105	Stück





Stoßgriff Halbrundprofil, gerade Stützen

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil 40 x 25 mm mit geraden Stützen 25 x 25 mm
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**

Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	ME
619799	Edelstahl V2A	75	400	200	Stück
616836	Edelstahl V2A	75	600	400	Stück
616843	Edelstahl V2A	75	800	600	Stück
616850	Edelstahl V2A	75	1000	800	Stück



Stoßgriff Halbrundprofil, schräge Stützen

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil 40 x 25 mm mit 45° Stützen 25 x 25 mm
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**

Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	Ausladung C mm	ME
616911	Edelstahl V2A	80	400	200	110	Stück
616959	Edelstahl V2A	80	600	400	110	Stück
616966	Edelstahl V2A	80	800	600	110	Stück
616973	Edelstahl V2A	80	1000	800	110	Stück



Stoßgriff Halbrundprofil, Enden auf Gehrung

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil 40 x 25 mm, Enden auf Gehrung
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**

Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Bohrabstand B mm	ME
616706	Edelstahl V2A	75	600	Stück
616713	Edelstahl V2A	75	800	Stück
616720	Edelstahl V2A	75	1000	Stück

Stoßgriff Flachprofil, gerade Stützen

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil 40 x 10 mm mit geraden Stützen 25 x 25 mm
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**



Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	ME
616454	Edelstahl V2A	60	600	400	Stück
616461	Edelstahl V2A	60	800	600	Stück
616478	Edelstahl V2A	60	1000	800	Stück
616485	Edelstahl V2A	60	1200*	1000	Stück

*Griff mit zusätzlicher Stütze

Stoßgriff Flachprofil, schräge Stützen

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil 40 x 10 mm mit 45° Stützen 25 x 25 mm
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**



Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Grifflänge A mm	Bohrabstand B mm	Ausladung C mm	ME
616553	Edelstahl V2A	70	600	400	100	Stück
616560	Edelstahl V2A	70	800	600	100	Stück
616577	Edelstahl V2A	70	1000	800	100	Stück
616584	Edelstahl V2A	70	1200*	1000	100	Stück

*Griff mit zusätzlicher Stütze

Stoßgriff Rechteckprofil, Enden auf Gehrung

- **Aus Edelstahl V2A, feinmatt poliert**

- Profil, 40 x 20 mm, Enden auf Gehrung
- **Ohne Befestigungsmaterial. Montagesets siehe Seite 34 / 35.**



Bestell-Nr.	Material	Höhe H mm	Bohrabstand B mm	ME
616652	Edelstahl V2A	60	600	Stück
616669	Edelstahl V2A	60	800	Stück
616676	Edelstahl V2A	60	1000	Stück



Montageset

zur einseitigen Befestigung von vorne an Holztüren

• Mit Rampamuffe M8 / M10

Bestell-Nr.	Ausführung	Rampamuffe	ME
611671	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	M8	Set
617031	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	M8	Set
551298	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	M10	Set
551304	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	M10	Set



Montageset

zur einseitigen Befestigung von vorne an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren

• Mit selbstschneidendem Gewinde

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewindelänge mm	ME
551311	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	28	Set
551328	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	48	Set
551335	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	28	Set
551342	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	48	Set



Montageset

zur einseitigen Befestigung von vorne an Metall- und Kunststofftüren

• Für Einziehmuttern M8

Bestell-Nr.	Ausführung	Gewindelänge mm	ME
551359	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	25	Set
551366	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	25	Set
617024	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	32	Set



Montageset

zur einseitigen Befestigung von vorne an Metall- und Kunststofftüren

• Für Einziehmuttern M8

Bestell-Nr.	Ausführung	ME
551373	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Set



Montageset

zur einseitigen Befestigung von vorne an Metalltüren mit mittlerer Kammer (Maß III) von 18-23 mm

• Maß II Außenseite Tür bis hinter mittlere Kammer

Bestell-Nr.	Ausführung	Maß II mm	ME
551380	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	25 - 30	Set
551397	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	30 - 37	Set
551403	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	25 - 30	Set
551410	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	30 - 37	Set

Pro Befestigungspunkt wird 1 Montageset benötigt!

Montageset

zur paarweisen Befestigung an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren



Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	ME
551427	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	35 - 50	Set
551434	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	45 - 65	Set
551441	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	60 - 85	Set
551458	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	35 - 50	Set
551465	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	45 - 65	Set
551472	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	60 - 85	Set

Montageset

zur paarweisen Befestigung an Ganzglastüren



Bestell-Nr.	Ausführung	Türstärke mm	ME
551489	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	8 - 12	Set
551496	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	8	Set
551502	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	10	Set

Montageset

zur verdeckten Befestigung von der Rückseite an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren



Bestell-Nr.	Ausführung	Material Blindrosette	Türstärke mm	ME
551519	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	Edelstahl	35 - 50	Set
551526	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	Edelstahl	45 - 70	Set
551533	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	Edelstahl	55 - 85	Set
551540	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Edelstahl	35 - 50	Set
551557	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Edelstahl	45 - 70	Set
551564	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Edelstahl	55 - 85	Set

Montageset

zur verdeckten Befestigung von der Rückseite an Glastüren



Bestell-Nr.	Ausführung	Material Blindrosette	Türstärke mm	ME
551571	Für Stoßgriffe mit geraden Stützen	Edelstahl	8 - 12	Set
551588	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Edelstahl	8	Set
551595	Für Stoßgriffe mit 45° schrägen Stützen	Edelstahl	10	Set

Pro Befestigungspunkt wird 1 Montageset benötigt!

Schutzrosetten



- Ø 55 mm, massiv, mit Nocken M5, verdeckt verschraubt
- Inklusive Senkkopfschrauben
- Ausführung PZ: für Türstärke bis 88 mm
- Ausführung ZA (ES 1 zertifiziert): für Türstärke 65-70 mm (Befestigungsmaterial für weitere Türstärken auf Anfrage)
- Ausführung ZA: für Zylinderüberstand 10-16 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
606493	PZ	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Paar
606486	PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Paar
606479	ZA - ES 1 zertifiziert	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Paar
606462	ZA - ES 1 zertifiziert	Edelstahl	matt gebürstet	Paar

Drücker auf Rosette U-Form



- Festdrehbar auf Rosette
- Für Vierkant 8 / 10 mm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial
- Mit Nocken für M5
- Voneinander unabhängige Montage der Rosetten und Drückerlochteile durch Rasttechnik (s. u.)
- Geringer Zeitaufwand für Montage und Demontage
- Die ungehinderte Verschraubung der Grundrosette ist selbst bei großen Türstärken gewährleistet



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
606394	Für Vierkant 8 mm	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606387	Für Vierkant 8 mm	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606431	Für Vierkant 10 mm	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606424	Für Vierkant 10 mm	Edelstahl	matt gebürstet	Stück

Drücker auf Rosette Gehrungsform



- Festdrehbar auf Rosette
- Für Vierkant 8 / 10 mm. Lieferung ohne Befestigungsmaterial
- Mit Nocken für M5
- Voneinander unabhängige Montage der Rosetten und Drückerlochteile durch Rasttechnik (s. u.)
- Geringer Zeitaufwand für Montage und Demontage
- Die ungehinderte Verschraubung der Grundrosette ist selbst bei großen Türstärken gewährleistet



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
606417	Für Vierkant 8 mm	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606400	Für Vierkant 8 mm	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606455	Für Vierkant 10 mm	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606448	Für Vierkant 10 mm	Edelstahl	matt gebürstet	Stück

Rasttechnik:

Einbau der Rosetten am Türblatt.

Vierkant in die Schlossnuss schieben. Drücker auf den Vierkant stecken und einrasten.

Verriegelungsposition beachten. Madenschraube fest anziehen.

Verriegelungsposition bei der Drückermontage

Entriegelungsposition bei der Drückermontage

Haustürdichtungen

Für Türen mit 12/15/18 mm Falzhöhe und 4-5 mm Nutbreite

- Gewährleistet einen größtmöglichen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt
- Weiches, angenehmes Schließverhalten
- Bleibt auch bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel
- Nach DIN 18095 für Rauchschutztüren einsetzbar
- Klassifizierung zum Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse E
- Verarbeitung: Klinken

- Werkstoff Silikonkautschuk
- Alterungs-, witterungs-, licht-, riss-, ozonbeständig
- Kälteelastisch bis minus 60 °C
- Temperaturbeständig bis 200 °C
- Lackverträglich mit wasserverdünnbaren Acrylatlacken und konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken
- Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtprofilen auf Ihre Verträglichkeit geprüft werden
- Für Außentüren mit günstigem und ungünstigem Drehpunkt geeignet



FO-DS 7812



FO-DS 7815



FO-DS 7818

Bestell-Nr.	Ausführung	Falzhöhe Tür mm	Nutbreite Tür mm	Oberfläche	ME	Info
612456	FO-DS 7812	12	4-5	Beige	100 mtr. Spule	
612463	FO-DS 7812	12	4-5	Graphitgrau	100 mtr. Spule	
612470	FO-DS 7812	12	4-5	Grau	100 mtr. Spule	B
612487	FO-DS 7812	12	4-5	Rustikalbraun	100 mtr. Spule	
612494	FO-DS 7812	12	4-5	Schwarz	100 mtr. Spule	
612500	FO-DS 7812	12	4-5	Weiß	100 mtr. Spule	
612517	FO-DS 7812	12	4-5	Zinkgrau	100 mtr. Spule	B
612524	FO-DS 7815	15	4-5	Beige	100 mtr. Spule	
612531	FO-DS 7815	15	4-5	Graphitgrau	100 mtr. Spule	
612548	FO-DS 7815	15	4-5	Grau	100 mtr. Spule	B
612555	FO-DS 7815	15	4-5	Rustikalbraun	100 mtr. Spule	B
612562	FO-DS 7815	15	4-5	Schwarz	100 mtr. Spule	
612579	FO-DS 7815	15	4-5	Weiß	100 mtr. Spule	
612586	FO-DS 7815	15	4-5	Zinkgrau	100 mtr. Spule	B
612593	FO-DS 7818	18	4-5	Beige	100 mtr. Spule	B
612609	FO-DS 7818	18	4-5	Graphitgrau	100 mtr. Spule	
612616	FO-DS 7818	18	4-5	Grau	100 mtr. Spule	B
612623	FO-DS 7818	18	4-5	Rustikalbraun	100 mtr. Spule	B
612630	FO-DS 7818	18	4-5	Schwarz	100 mtr. Spule	
612647	FO-DS 7818	18	4-5	Weiß	100 mtr. Spule	
612654	FO-DS 7818	18	4-5	Zinkgrau	100 mtr. Spule	B

B = Beschaffungsartikel – Mindestabnahmemenge und Lieferzeit auf Anfrage

Montagezubehör

Massivstift, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616164	Massivstift	8	8 x 60	Stück
616171	Massivstift	8	8 x 70	Stück
616188	Massivstift	8	8 x 80	Stück
616195	Massivstift	8	8 x 90	Stück
616201	Massivstift	8	8 x 100	Stück
616218	Massivstift	8	8 x 110	Stück
616225	Massivstift	8	8 x 120	Stück
616232	Massivstift	8	8 x 130	Stück
616249	Massivstift	8	8 x 140	Stück
616256	Massivstift	8	8 x 150	Stück
616263	Massivstift	8	8 x 160	Stück
616270	Massivstift	9	9 x 120	Stück
616287	Massivstift	9	9 x 140	Stück
616294	Massivstift	10	10 x 120	Stück

Massivstift, beidseitig abgesetzt, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616300	Massivstift beidseitig abgesetzt	8/10	8/10 x 120	Stück
616317	Massivstift beidseitig abgesetzt	8/10	8/10 x 130	Stück
616324	Massivstift beidseitig abgesetzt	8/10	8/10 x 140	Stück
616331	Massivstift beidseitig abgesetzt	8/10	8/10 x 150	Stück
616348	Massivstift beidseitig abgesetzt	8/10	8/10 x 160	Stück

Vierkantstange, 1 mtr. Länge, massiv, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616034	Vierkantstange	7	7 x 1000	Stück
616041	Vierkantstange	8	8 x 1000	Stück
616058	Vierkantstange	9	9 x 1000	Stück
616065	Vierkantstange	10	10 x 1000	Stück

Ausgleichshülsen

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung		Maße mm	ME
616072	Ausgleichshülse	7 auf 8 mm	7/8 x 30	Stück
616089	Ausgleichshülse	8 auf 9 mm	8/9 x 30	Stück
616096	Ausgleichshülse	8 auf 10 mm	8/10 x 30	Stück
616102	Ausgleichshülse	9 auf 10 mm	9/10 x 30	Stück



Ausgleichshülsen nahtlos

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung		Maße mm	ME
617284	Ausgleichshülse nahtlos	7 auf 8 mm	7/8 x 33	Stück
617291	Ausgleichshülse nahtlos	8 auf 9 mm	8/9 x 33	Stück
617314	Ausgleichshülse nahtlos	8 auf 10 mm	8/10 x 33	Stück
617307	Ausgleichshülse nahtlos	9 auf 10 mm	9/10 x 33	Stück

Montagezubehör

Scheren-Wechselstifte für einseitig durchbohrte Türen, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616355	Scheren-Wechselstift	8	8 x 65	Stück
616362	Scheren-Wechselstift	8	8 x 80	Stück
616379	Scheren-Wechselstift	10	10 x 65	Stück
616386	Scheren-Wechselstift	10	10 x 80	Stück
616393	Scheren-Wechselstift	10	10 x 100	Stück

Scheren-Wechselstifte für SK-Verbindung 8/10 mm abgesetzt für einseitig durchbohrte Türen, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616409	Scheren-Wechselstift abgesetzt	8/10	8/10 x 80	Stück
616416	Scheren-Wechselstift abgesetzt	8/10	8/10 x 100	Stück
616423	Scheren-Wechselstift abgesetzt	8/10	8/10 x 132	Stück

Geteilter Stift, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616119	Geteilter Stift	9	9 x 60/60	Stück

Geteilter Panikstift mit Herstellerkennung, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616126	Panikstift	9	9 x 50/50	Stück
616133	Panikstift	9	9 x 60/60	Stück
616140	Panikstift	9	9 x 60/85	Stück
616157	Panikstift	9	9 x 75/75	Stück

Massivstift mit Herstellerkennung, verzinkt

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Vierkant mm	Maße mm	ME
616010	Massivstift	9	9 x 120	Stück
616027	Massivstift	9	9 x 140	Stück

Einsteckschloss Klasse 2 mit Flüsterkomfort

Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2.

- Abgerundeter Stulp für gefälzte Türen (18 bzw. 20 mm)
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt.
- Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich
- Nuss aus Polyamid
- Falle und Riegel aus Guss, vernickelt, mit Flüsterkomfort



Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
18	3,1	3,6	1
20	3,4	4	1

Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
618793	18	BB	links	55	72	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618809	18	BB	rechts	55	72	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618816	18	BB	links	55	72	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618823	18	BB	rechts	55	72	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618830	18	WC	links	55	78	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618847	18	WC	rechts	55	78	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618854	18	WC	links	55	78	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618861	18	WC	rechts	55	78	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618878	20	BB	links	55	72	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618885	20	BB	rechts	55	72	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618892	20	BB	links	55	72	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618908	20	BB	rechts	55	72	Edelstahl matt	Guss vernickelt	Stück
618915	20	WC	links	55	78	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück
618922	20	WC	rechts	55	78	Nickelsilber lackiert	Guss vernickelt	Stück

Einsteckschloss Klasse 3 mit Flüsterkomfort

Einsteckschloss in Objektqualität nach DIN 18251-1, Klasse 3.

- 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen bzw. 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Klemmnuss aus Stahl, verzinkt, mit Polyamid-Lagerschalen
- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
618557	20	PZW	links	55	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618564	20	PZW	rechts	55	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618571	20	PZW	links	60	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618588	20	PZW	rechts	60	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618595	20	PZW	links	65	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618601	20	PZW	rechts	65	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618618	20	WC	links	55	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618625	20	WC	rechts	55	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618632	20	WC	links	60	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618649	20	WC	rechts	60	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618656	20	WC	links	65	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618663	20	WC	rechts	65	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618670	24	PZW	links	55	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618687	24	PZW	rechts	55	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618694	24	PZW	links	60	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618700	24	PZW	rechts	60	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618717	24	PZW	links	65	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618724	24	PZW	rechts	65	72	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618731	24	WC	links	55	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618748	24	WC	rechts	55	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618755	24	WC	links	60	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618762	24	WC	rechts	60	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618779	24	WC	links	65	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück
618786	24	WC	rechts	65	78	Edelstahl matt	Stahl verzinkt	Stück

Einsteckschloss Klasse 1

Einsteckschloss für leichte Innentüren nach DIN 18251-1, Klasse 1.

- 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen
- Geschlossener Kasten
- Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant
- Ausführung BB mit Schlüsselbremse zur Feststellung des Schlüssels



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
545242	20	BB	links	55	72	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück
545259	20	BB	rechts	55	72	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück
545006	20	BB	links	55	72	Nickelsilber lackiert	Kunststoff	Stück
545013	20	BB	rechts	55	72	Nickelsilber lackiert	Kunststoff	Stück
545266	20	WC	links	55	78	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück
545273	20	WC	rechts	55	78	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück
545044	20	WC	links	55	78	Nickelsilber lackiert	Kunststoff	Stück
545051	20	WC	rechts	55	78	Nickelsilber lackiert	Kunststoff	Stück

Einsteckschloss Klasse 2

Einsteckschloss für leichte Innentüren nach DIN 18251-1, Klasse 2.

- 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen
- Geschlossener Kasten
- Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant
- Mit Wechselfunktion



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
545228	20	PZW	links	55	72	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück
545235	20	PZW	rechts	55	72	Nickelsilber lackiert	Zinkdruckguss	Stück

Einsteckschloss Klasse 3

Einsteckschloss für leichte Innentüren nach DIN 18251-1, Klasse 3.

- 20 mm abgerundeter Stulp für gefälzte Türen bzw. 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen
- Verzinkter, allseitig geschlossener Schlosskasten mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube
- Nuss aus Zinkdruckguss mit 8 mm Vierkant
- Ausführung PZ mit Wechselfunktion



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
545082	20	PZW	links	55	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545099	20	PZW	rechts	55	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545105	20	PZW	links	60	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545112	20	PZW	rechts	60	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545129	20	PZW	links	65	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545136	20	PZW	rechts	65	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545143	20	WC	links	55	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545150	20	WC	rechts	55	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545167	20	WC	links	60	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545174	20	WC	rechts	60	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545181	20	WC	links	65	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
545198	20	WC	rechts	65	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546928	24	PZW	links	55	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546935	24	PZW	rechts	55	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546942	24	PZW	links	60	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546959	24	PZW	rechts	60	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546966	24	PZW	links	65	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546973	24	PZW	rechts	65	72	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546980	24	WC	links	55	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
546997	24	WC	rechts	55	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
547000	24	WC	links	60	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
547017	24	WC	rechts	60	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
547024	24	WC	links	65	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück
547031	24	WC	rechts	65	78	Nichtrostender Stahl	Zinkdruckguss	Stück

Einsteckschloss für Feuerschutztüren

Einsteckschloss nach EN 12209 (DIN 18250) - Klasse 5, für Feuerschutztüren zugelassen.

- 24 mm abgerundeter Stulp für stumpfe Türen
- Verzinkter, allseitig geschlossener Schlosskasten mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube
- 2-teilige Stahlnuss, selbstspannend, 9 mm
- Vernickelte Falle aus Temperguss, vernickelter Riegel aus Stahl, 2-tourig
- Mit Wechselfunktion



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
545204	24	PZW	links	65	72	Nichtrostender Stahl	Temperguss/Stahl	Stück
545211	24	PZW	rechts	65	72	Nichtrostender Stahl	Temperguss/Stahl	Stück

Einsteckschloss für Feuerschutztüren DIN L+R

Einsteckschloss für Feuerschutztüren nach DIN EN 1634 und DIN 4102 zugelassen.

- DIN Links uns DIN Rechts verwendbar
- 24 mm abgerundeter Stulp verzinkt
- Verzinkter, geschlossener Schlosskasten
- 2-teilige Stahlnuss mit 9 mm Vierkant
- Falle aus Stahl verzinkt, Zusatzriegel aus Stahl verzinkt, 1-tourig
- Mit Wechselfunktion



Bestell-Nr.	Stulp mm	Ausführung	DIN-Richtung	Dornmaß mm	Entfernung mm	Oberfläche Stulp	Falle und Riegel	ME
568951	24	PZW	Rechts und Links	65	72	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stück

Rohrrahmenschloss

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren geprüft nach EN 12209

- Für Profilzylinder vorgerichtet
- Mit Wechsel
- 8 mm Nuss einteilig
- Falle umlegbar
- 1-tourig = 20 mm Riegelausschluss
- Schlosskasten oben und untern geschlossen
- Durchgehende Schraublöcher
- Entfernung 92 mm
- Nussvierkant: 8mm
- Material: Edelstahl matt gebürstet



Bestell-Nr.	Ausführung	Stulpmaß mm	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	Schließung	DIN-Richtung	Oberfläche	ME
615815	Flachstulp kantig	24x3x245	25	40	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615822	Flachstulp kantig	24x3x245	30	45	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615839	Flachstulp kantig	24x3x245	35	50	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615846	Flachstulp kantig	24x3x245	40	55	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615853	Flachstulp kantig	24x3x245	45	60	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück

Rohrrahmen-Renovierungsschloss

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren mit Renovierungsstulp

- Stulpmaß 380 mm
- Komfortable Bohrnut auf der Stulprückseite zur individuellen Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort
- Austauschmöglichkeit für viele Produkte anderer Hersteller durch geringe Baugröße des Schlosskastens
- Keine Anschraublöcher, dadurch individuell verwendbar
- Mit Wechsel
- 8 mm Nuss einteilig
- Falle umlegbar
- 1-tourig = 20 mm Riegelausschluss
- Schlosskasten oben und untern geschlossen
- Durchgehende Schraublöcher
- Entfernung 92 mm
- Nussvierkant: 8mm
- Material: Edelstahl matt gebürstet



Bestell-Nr.	Ausführung	Stulpmaß mm	Dornmaß mm	Kastenbreite mm	Schließung	DIN-Richtung	Oberfläche	ME
615860	Flachstulp kantig	24x3x380	25	40	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615877	Flachstulp kantig	24x3x380	30	45	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615884	Flachstulp kantig	24x3x380	35	50	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615891	Flachstulp kantig	24x3x380	40	55	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
615907	Flachstulp kantig	24x3x380	45	60	PZW	Links/Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück

Profilzylinder

Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungsabschlusstüren

- Nach DIN EN 1303: 2005-04 (15000B20)
- Mit Not- und Gefahrenfunktion
- Zylinderkern aus Messing, Oberfläche Aluminium silberfarbig
- Besonderer Schutz gegen Picking durch parazentrisches Schlüsselprofil
- 5-Stift-Technologie
- Inkl. 3 Schlüsseln



Bestell-Nr.	Ausführung	Baulänge mm	Funktion	Oberfläche	ME
856709A	Halbzylinder	10/30	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856693A	Halbzylinder	10/30	gleichschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856716A	Halbzylinder	10/35	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856723A	Halbzylinder	10/40	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856730A	Doppelzylinder	28/34	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856341A	Doppelzylinder	30/30	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856679A	Doppelzylinder	30/30	gleichschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856372A	Doppelzylinder	30/35	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856686A	Doppelzylinder	30/35	gleichschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856389A	Doppelzylinder	30/40	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856396A	Doppelzylinder	30/45	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856402A	Doppelzylinder	30/50	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856419A	Doppelzylinder	30/55	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856426A	Doppelzylinder	30/60	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856433A	Doppelzylinder	35/35	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856440A	Doppelzylinder	35/40	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856457A	Doppelzylinder	35/45	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856464A	Doppelzylinder	35/50	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856471A	Doppelzylinder	35/55	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856488A	Doppelzylinder	35/60	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856495A	Doppelzylinder	40/40	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856594A	Doppelzylinder	40/45	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856600A	Doppelzylinder	40/50	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856617A	Doppelzylinder	40/55	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856624A	Doppelzylinder	40/60	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856631A	Doppelzylinder	45/45	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856648A	Doppelzylinder	45/50	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856655A	Doppelzylinder	45/55	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück
856662A	Doppelzylinder	45/60	verschiedenschließend	Aluminium silberfarbig	Stück

Pendeltürband

- Beidseitig wirkend
- Stahl oder Edelstahl



Beispielzeichung! Ausführung 29/75

Bestell-Nr.	Ausführung	Max. Türbreite mm	Max. Türhöhe mm	Max. Türgewicht kg	Türstärke mm	Oberfläche	ME
615594	29/75	610	1800	15	18-25	Stahl verzinkt	Stück
615600	29/75	610	1800	15	18-25	Stahl vernickelt	Stück
615617	29/75	610	1800	15	18-25	Edelstahl	Stück
615624	30/100	735	1900	22	25-30	Stahl verzinkt	Stück
615631	30/100	735	1900	22	25-30	Stahl vernickelt	Stück
615648	30/100	735	1900	22	25-30	Edelstahl	Stück
615655	33/125	735	2000	27	30-35	Stahl verzinkt	Stück
615662	33/125	735	2000	27	30-35	Stahl vernickelt	Stück
615679	33/125	735	2000	27	30-35	Edelstahl	Stück
615686	36/150	735	2500	40	35-40	Stahl verzinkt	Stück
615693	36/150	735	2500	40	35-40	Stahl vernickelt	Stück
615709	36/150	735	2500	40	35-40	Edelstahl	Stück
615716	39/175	860	2500	55	40-45	Stahl verzinkt	Stück
615723	39/175	860	2500	55	40-45	Stahl vernickelt	Stück
615730	39/175	860	2500	55	40-45	Edelstahl	Stück

Federtürschließer

- Rechts/Links verwendbar
- Zum Anschrauben
- Stahl oder Edelstahl



Beispielzeichung! Ausführung für leichte Türen

Bestell-Nr.	Ausführung	Hebellänge mm	Max. Türgewicht kg	Türstärke mm	Oberfläche	ME
615747	Für leichte Türen	235	25	18-25	Stahl verzinkt	Stück
615754	Für mittelschwere Türen	235	40	25-30	Stahl verzinkt	Stück
615761	Für mittelschwere Türen	235	40	25-30	Edelstahl	Stück
615778	Für schwere Türen	235	60	30-35	Stahl verzinkt	Stück
615785	Für schwere Türen	235	60	30-35	Edelstahl	Stück
615792	Für sehr schwere Türen	300	80	35-40	Stahl verzinkt	Stück

Glastürschloss-Set F-GS100

- Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 (26) mm Falztiefe bei 8 (10) mm Glasdicke
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für leisen Türverschluss (Flüsterfalle)
- Geräuschgedämpfter „low noise“ Schlosskasten
- Einstellbare Griff-Bedienstärke
- Falle schließt bei Verriegelung nicht aus, Nachbearbeitung der Zarge entfällt
- Justierbare Griffposition
- Ausführung BAD:
  - Universell Links/Rechts einsetzbar,
  - Umstellung des Drehriegels auf Schlossseite möglich
- Spezial-Spannnuss mit 2 Klemmfedern
- Drückerführung für 16 mm und 18 mm Drückeransatz lose beiliegend
- Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung
- Geprüft gem. EN 12209:2003+AC:2006; Gebrauchskategorie Kl. 3

- Glastürbänder 3-teilig, für Ganzglastüren
  bis Türbreiten 960 mm und einer Tragkraft bis 55 kg pro Paar

- Lieferumfang Set: 1 Glastürschloss, 1 Drückerpaar in Gehrungsform,
  1 Paar Glastürbänder (3-teilig), 1 Paar Rahmenteile für Holzzargen



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche Schloss und Drücker	Oberfläche Band	ME
606721	OL	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
606738	BB	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
606745	PZ	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
617055	BAD	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set

Glastürschloss-Gegenkasten-Set F-GK100

- Glastür-Gegenkasten für den Standflügel bei 2-flügeligen Glastüren

- Lieferumfang Set: 1 Glastür-Gegenkasten, 1 Paar Glastürbänder (3-teilig)
  1 Paar Rahmenteile für Holzzargen



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche Gegenkasten	Oberfläche Band	ME
606752	Gegenkasten	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set

Glastürschloss-Set F-GS200

- Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 (26) mm Falztiefe bei 8 (10) mm Glasdicke
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für leisen Türverschluss (Flüsterfalle)
- Geräuschgedämpfter „low noise“ Schlosskasten
- Einstellbare Griff-Bedienstärke
- Falle schließt bei Verriegelung nicht aus, Nachbearbeitung der Zarge entfällt
- Justierbare Griffposition
- Ausführung BAD:
  - Universell Links/Rechts einsetzbar,
  - Umstellung des Drehriegels auf Schlossseite möglich
- Spezial-Spannnuss mit 2 Klemmfedern
- Drückerführung für 16 mm und 18 mm Drückeransatz lose beiliegend
- Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung
- Geprüft gem. EN 12209:2003+AC:2006; Gebrauchskategorie Kl. 3

- Glastürbänder 3-teilig, für Ganzglastüren
  bis Türbreiten 960 mm und einer Tragkraft bis 55 kg pro Paar

- Lieferumfang Set: 1 Glastürschloss, 1 Drückerpaar in Gehrungsform,
  1 Paar Glastürbänder (3-teilig), 1 Paar Rahmenteile für Holzzargen



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche Schloss und Drücker	Oberfläche Band	ME
606769	OL	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
606776	BB	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
606783	PZ	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set
617062	BAD	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set

Glastürschloss-Gegenkasten-Set F-GK200

- Glastür-Gegenkasten für den Standflügel bei 2-flügeligen Glastüren

- Lieferumfang Set: 1 Glastür-Gegenkasten, 1 Paar Glastürbänder (3-teilig),
  1 Paar Rahmenteile für Holzzargen



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche Gegenkasten	Oberfläche Band	ME
606790	Gegenkasten	Edelstahl matt gebürstet	Edelstahlfarben	Set

F-OGS 1000

F-OGS 2000

Objekt-Glastürschloss F-OGS 1000 / F-OGS 2000

- Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 (26) mm Falztiefe bei 8 (10) mm Glasdicke
- Vorgerichtet für Montage von Rosettengarnituren mit max. 8 mm Nocken
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage für leisen Türverschluss (Flüsterfalle)
- Geräuschgedämpfter „low noise“ Schlosskasten
- Zweigeteilte Spezial-Klemmnuss zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes
- Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss
- Zubehörbeutel mit Drückführungen 16 + 18 mm
- Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung
- Geprüft gem. EN 12209:2003/AC:2005; Gebrauchskategorie Kl. 3



Bestell-Nr.	Artikel	Ausführung	DIN-Richtung	Oberfläche	ME
617079	F-OGS 1000	OL	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617086	F-OGS 1000	OL	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617093	F-OGS 1000	PZ	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617109	F-OGS 1000	PZ	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617130	F-OGS 2000	OL	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617147	F-OGS 2000	OL	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617154	F-OGS 2000	PZ	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617161	F-OGS 2000	PZ	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück

F-OGK 1000

F-OGK 2000

Objekt-Glastürschloss Gegenkasten F-OGK 1000 / F-OGK 2000

- Objekt-Glastür-Gegenkasten für den Standflügel bei 2-flügeligen Glastüren
- Mit durchgehender Anschlagplatte



Bestell-Nr.	Artikel	Ausführung	DIN-Richtung	Oberfläche	ME
617116	F-OGK 1000	Gegenkasten	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617123	F-OGK 1000	Gegenkasten	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617178	F-OGK 2000	Gegenkasten	Links	Edelstahl matt gebürstet	Stück
617185	F-OGK 2000	Gegenkasten	Rechts	Edelstahl matt gebürstet	Stück

Glastürbänder 3-teilig

- Für 8 - 10 mm Glasstärke (ESG)
- Empfohlen für maximale Türbreite bis 960 mm
- Tragkraft 55 kg (pro Paar)
- Passend für Standard Rahmenteile 48,5 mm
- Inkl. Hülsen für Rahmenteile, farblich passend
- Rutschfeste Gummiunterlage
- Gegenplatte mit zusätzlicher Schraubensicherung



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ME
617208	abgerundet	Edelstahlfarben	Paar
617215	kantig	Edelstahlfarben	Paar

Rahmenteile

- Wartungsfrei
- Für Standard-Holz-Futter und Blockzarge bzw. für Standard-Stahlzargenaufnahme
- Für 3-tlg Glastürbänder (Rollenhöhe 48,5 mm)
- Tragkraft 55 kg (pro Paar)



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ME
617222	Für Holzzargen	Vernickelt	Stück
617239	Für Stahlzargen	Vernickelt	Stück

Drückerpaar auf Rosette

- Für Objekt-Glastürschlösser
- Drücker festdrehbar auf Rosette
- Mit Rückholfeder



Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ME
617192	Gehrungsform	Edelstahl matt gebürstet	Paar

Schiebetürmuscheln für Glastüren - rund

Außen-Ø: 65 mm
Glasbohrung: 50 mm





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Glasstärke mm	ME
531689	Offen	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8-10	Stück
531672	Offen	Edelstahl	matt gebürstet	8-10	Stück
531702	Geschlossen	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8-10	Stück
531696	Geschlossen	Edelstahl	matt gebürstet	8-10	Stück

Schiebetürmuscheln für Glastüren - kantig

- Beidseitig unsichtbar verschraubt
- Abmessung 70 x 70 mm
- Glasbohrung: 50 mm





Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Glasstärke mm	ME
552387	Offen	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8-10	Stück
552370	Offen	Aluminium	F9 Edelstahlfarben	8-10	Stück
552400	Geschlossen	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	8-10	Stück
552394	Geschlossen	Aluminium	F9 Edelstahlfarben	8-10	Stück

Schiebetürbeschlag für Glastüren

Klemmbeschlag mit beidseitiger Einzugsdämpfung für 1-flügelige Schiebetüren aus Glas zur Wandmontage.



Ausführung bis 50 kg Flügelgewicht:
- Für Glasschiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) von 8 mm und 10 mm.

Ausführung bis 80 kg Flügelgewicht:
- Für Glasschiebetüren aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) von 8 mm und 10 mm
- Für Glasschiebetüren aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), Glasstärken von 8,76 und 10,76 mm

- Kompakte Bauweise
- Blende zum Aufklipsen

Keine Glasbearbeitung erforderlich.

Beschlagset bestehend aus:
- 1 Laufschiene 2000 mm oder 2500 mm
- 1 Blende
- 4 bzw. 5 Adapter für Blende
- 2 Abdeckkappen
- 2 Schienenstopper
- 2 Rollapparate
- 2 Einzugsdämpfer
- 1 untere Führung

Bestell-Nr.	Ausführung Laufschiene	Laufschiene Länge mm	Tragkraft max. kg	ME
552455	Aluminium F1 silberfarbig eloxiert	2000	50	Grt.
552479	Aluminium F9 Edelstahlfarben	2000	50	Grt.
552462	Aluminium F1 silberfarbig eloxiert	2500	50	Grt.
552486	Aluminium F9 Edelstahlfarben	2500	50	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung Laufschiene	Laufschiene Länge mm	Tragkraft max. kg	ME
552493	Aluminium F1 silberfarbig eloxiert	2000	80	Grt.
552516	Aluminium F9 Edelstahlfarben	2000	80	Grt.
552509	Aluminium F1 silberfarbig eloxiert	2500	80	Grt.
552523	Aluminium F9 Edelstahlfarben	2500	80	Grt.



Ausführung bis 50 kg

Ausführung bis 80 kg

Ergänzungsset für Holztüren

Für Schiebetürbeschlag Ausführung bis 80 kg.

Bestehend aus:

- 2 Befestigungswinkel für Rollapparat
- 1 Befestigungswinkel für Mitnehmer
- 1 Führungsgleiter

Bestell-Nr.	Ausführung	Tragkraft max. kg	ME
552530	Für Holztüren ab 35 mm Türstärke	80	Grt.

Schiebetürbeschlag für Holztüren

Schiebetürbeschlag für 1-flügelige Schiebetüren aus Holz, für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Geeignet bis 80 kg Flügelgewicht.
Rollapparate mit Kugellager.

Speziell entwickelte Laufwagen, mit doppelpaarigen Kunststoffrollen, bewirken einen leisen Lauf und eine gute seitliche Führung der Schiebeelemente.

Laufschiene Aluminium F1 silberfarbig eloxiert mit Wandwinkeln und Bohrungen für Deckenbefestigung.

Schiebetürbeschlag (mit beidseitiger Einzugsdämpfung) bestehend aus:
- 1 Laufschiene 1700 mm, 2100 mm oder 2500 mm
- Wandwinkel 6, 7 oder 8 Stück
- 2 Rollapparate mit Flansch
- 2 Fangstopper
- 2 Einzugsdämpfer
- 1 Führungszapfen

Einzugsdämpfer in der Laufschiene integriert.

Schiebetürbeschlag (ohne Einzugsdämpfung) bestehend aus:
- 1 Laufschiene 1700 mm, 2100 mm oder 2500 mm
- Wandwinkel 6, 7 oder 8 Stück
- 2 Rollapparate mit Flansch
- 2 Fangstopper
- 1 Führungszapfen

Bestell-Nr.	Ausführung	Laufschiene Länge mm	Anzahl Wandwinkel	Tragkraft max. kg	Türbreite max. mm	ME
516754	2 Einzugsdämpfer	1700	6	80	710-900	Grt.
516761	2 Einzugsdämpfer	2100	7	80	910-1100	Grt.
516778	2 Einzugsdämpfer	2500	8	80	1110-1300	Grt.
606684	Ohne Einzugsdämpfer	1700	6	80	710-900	Grt.
606691	Ohne Einzugsdämpfer	2100	7	80	910-1100	Grt.
606707	Ohne Einzugsdämpfer	2500	8	80	1110-1300	Grt.

Bestell-Nr.	Ausführung	ME
606714	Einzugsdämpfer	Stück

Umbaugarnitur

1-flügelige Umbaugarnitur, um Holztüren durch Glaselemente zu ersetzen.

Die enthaltenen Klemmstücke dienen zur Aufnahme für Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) von 8 oder 10 mm. Flügelgewicht max. 80 kg.
Die aus dem Holzbeschlag vorhandenen Rollapparate können weiter benutzt werden.

Bestehend aus:
- 2 Glasklemmstücke 180 mm (für 8 bis 10 mm ESG-Glas)
- 1 untere Führung (8 bis 12 mm)

Bei 2-flügeligen Türen sind 2 Garnituren erforderlich.

Bestell-Nr.	Tragkraft max. kg	ME
516785	80	Grt.

Schiebetürmuscheln für Holztüren - oval

- Mit Anschraublöchern
- Beiliegende Befestigung: 2 Holzschrauben 3 x 13 mm
- 120 x 40 mm oval
- Mit geriffelter Innenfläche
- Fräßmaß 86 x 29 x 11 mm



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
606813	OL	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606844	OL	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606820	BB	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606851	BB	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606837	PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606868	PZ	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück

Schiebetürmuscheln für Holztüren - kantig

- Mit Anschraublöchern
- Beiliegende Befestigung: 4 Holzschrauben 3 x 13 mm
- 120 x 40 mm kantig
- Mit geriffelter Innenfläche
- Fräßmaß 93 x 29 x 13 mm



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
606875	OL	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606905	OL	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606882	BB	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606912	BB	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück
606899	PZ	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
606929	PZ	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	Stück

Stangenverriegelung

- Für Dreh- und Drehkippfenster und Balkontüren aus Holz, Kunststoff und Aluminium.
- Softline-Design, 41 mm breit, 16 mm stark.
- Die Sicherung wird durch die normale Schließfunktion des Griffes betätigt.
- In der Geschlossenstellung ist oben und unten, in der Kippstellung unten verriegelt.
- Einfache Montage, für Flügelüberschlagshöhen von 15-23 mm. Individuelle und optimale Anpassung durch Kürzen der Elemente.
- In der Kippstellung wird durch das patentierte Getriebe ebenfalls ein Verriegelungshub von 20 mm erreicht.
- Schließstück ist für ein- und zweiflügelige Elemente identisch

- **Grundbeschlag, Fenstergriff und Stangenset bitte separat bestellen.**

- Stangenset bestehend aus 2 Vollmaterial-Stangen mit Deckleiste (2-teilig) aus hochwertigem Leichtmetall und 2 Abdeckkappen zum Schließstück

- Fenstergriff verschließbar mit 200 Nm. Stiftlänge: 50 mm

Grundbeschlag

Führungskappe

Schließstück

Bestell-Nr.	Artikel	Ausführung	Oberfläche	ME
529600	Grundkarton	ohne Fenstergriff und Stangenset		Stück
565820	Fenstergriff	Verschließbar Mit VdS-konformer Schließung	RAL 9016 Weiß beschichtet	Stück
565837	Fenstergriff	Verschließbar Mit VdS-konformer Schließung	RAL 8077 Braun beschichtet	Stück
565844	Fenstergriff	Verschließbar Mit VdS-konformer Schließung	silberfarbig eloxiert	Stück
529617	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 1.800 mm	RAL 9016 Weiß beschichtet	Stück
529631	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 1.800 mm	RAL 8077 Braun beschichtet	Stück
529655	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 1.800 mm	silberfarbig eloxiert (Deckkappen lackiert)	Stück
529624	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 2.300 mm	RAL 9016 Weiß beschichtet	Stück
529648	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 2.300 mm	RAL 8077 Braun beschichtet	Stück
529662	Stangenset	für Flügelhöhe 550 - 2.300 mm	silberfarbig eloxiert (Deckkappen lackiert)	Stück

Fenster-Scharniersicherung

Für Fenster einwärts oder auswärts öffnend

- Für die Bandseite, Flügel oben, Flügel unten
- Extrem stabile Stahlkonstruktion
- Für Überschlaghöhen 11-16 mm oder 18-22,5 mm (mit Unterlegplatten)
- Für Dreh- oder Dreh-Kippflügel aus Holz, Kunststoff oder Metall.
- Die Fenstersicherung kann bei Bedarf durch feststellen des Sperrbolzens ausgesetzt werden. So ist das Kippen des Fensters möglich.

Bestell-Nr.	Ausführung	Oberfläche	ME
529709	links/rechts verwendbar	RAL 9016 Weiß beschichtet	Stück
547161	links/rechts verwendbar	RAL 8077 braun beschichtet	Stück
547178	links/rechts verwendbar	silberfarbig lackiert	Stück

Türfeststeller, Hub bis 40 mm

- Tretknopf Edelstahl matt
- Größe 179 x 35 mm



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
493178	Edelstahl	matt gebürstet	Stück

Türfeststeller, Hub bis 60 mm

- Zinkdruckguss-Gehäuse lackiert oder EPS-beschichtet
- Leichtmetall-Gehäuse eloxiert
- Tretstange und Tretplatte verdrehsicher, Stahl galvanisch verzinkt
- Gummipuffer aus Spezialgummi
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Größe 207 x 32 mm



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
493130	Aluminium	silberfarbig eloxiert	Stück
493147	Zinkdruckguss	silberfarbig lackiert	Stück
493154	Zinkdruckguss	RAL 9016 Weiß beschichtet	Stück
493161	Zinkdruckguss	RAL 8019 Braun beschichtet	Stück

Türfeststeller mit Dämpfung

- Zur Bodenmontage
- Mit bzw. ohne Ausstellfunktion des Feststell-Hakens (Edelstahl-Schieber)
- Federnder Gummipuffer, mit Schließwinkel
- Für schwere Türen und Tore, maximales Gewicht bis 120 kg



Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	ME
516419	Mit Ausstellfunktion	Aluminium	silberfarbig lackiert	Stück
547185	Mit Ausstellfunktion	Edelstahl	matt gebürstet	Stück
552271	Ohne Ausstellfunktion	Aluminium	silberfarbig lackiert	Stück

Anschlagpuffer mit Dämpfung

- Zur Bodenmontage
- Für schwere Türen und Tore, maximales Gewicht bis 120 kg



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
516426	Aluminium	silberfarbig lackiert	Stück
547192	Edelstahl	matt gebürstet	Stück

Anschlagpuffer mit Dämpfung

- Zur Wandmontage
- Für schwere Türen und Tore, maximales Gewicht bis 200 kg



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
552288	Aluminium	silberfarbig lackiert	Stück



Türpuffer für Bodenmontage F-TP10

- 3-Punkt-Befestigung mittels Schraube und 2 Sicherungsbolzen
- Mit Dübel und Schraube

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Ø mm	Höhe mm	ME
493017	Türpuffer	Edelstahl	matt gebürstet	65	23	Stück
493024	Unterlage	Edelstahl		65	10	Stück

Türpuffer für Bodenmontage F-TP20

- Beiliegende Befestigung Dübel 10 mm / Flachkopf und Holzschraube 6x60mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Material	Oberfläche	Ø mm	Höhe mm	ME
552547	Türpuffer	Edelstahl	matt gebürstet	70	22	Stück
552554	Unterlage	Silikon	schwarz	70	10	Stück

Wandanschlagpuffer

- Verdeckte Wandmontage

Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	Ø mm	Höhe mm	ME
531641	Edelstahl	matt gebürstet	28	27	Stück
531658	Edelstahl	matt gebürstet	28	60	Stück
531665	Edelstahl	matt gebürstet	28	90	Stück
531627	Edelstahl	matt gebürstet	28	100	Stück
531634	Edelstahl	matt gebürstet	28	120	Stück

Türspion

- Mit Präzisionsoptik
- Blickwinkel 200°
- Für Türstärken 35-60 mm
- 14 mm Ø



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
492577	Messing	verchromt	Stück

10-mm-Verlängerung für Türspion

- Gesamtlänge 20 mm
- 14 mm Ø



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
516471	Messing	blank	Stück

Abdeckrosette für Türspion

- Ø Innen: 14 mm
- Ø Außen: 47 mm



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
615914	Messing	verchromt	Stück

Schließer für Türspion

- Für Türspion Ø 14 mm



Bestell-Nr.	Material	Oberfläche	ME
615921	Messing	verchromt	Stück

Elektrischer Türspion

- 3,5“ Farbschildschirm
- 1,0 Megapixel Kamera
- Außenmaß: 119x63x19 mm
- Einfache und schnelle Montage für Standard Türbohrung 14-28 mm
- Keine weiteren Bohrungen an der Tür erforderlich
- Nachträglicher Ein- und Ausbau jederzeit möglich
- Nach Aktivierung des 3,5 Zoll Bildschirmes schaltet sich dieser nach 15 Sekunden automatisch wieder ab
- Geeignet für Türstärken 38 - 105 mm
- Sichtwinkel 120°
- Betriebstemperatur -10 - +50° Celsius
- benötigt werden 4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Oberfläche	ME
617260	Elektronischer Türspion	Schwarz/Silber	Stück

12a

Hausnummern

- Inklusive Dübel und Schrauben

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Oberfläche	Höhe mm	ME
492645	Hausnummer 1	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492652	Hausnummer 2	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492669	Hausnummer 3	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492676	Hausnummer 4	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492683	Hausnummer 5	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492690	Hausnummer 6	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492706	Hausnummer 7	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492713	Hausnummer 8	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492720	Hausnummer 9	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492638	Hausnummer 0	Edelstahl	matt gebürstet	150	Stück
492737	Buchstabe a	Edelstahl	matt gebürstet	114	Stück
492744	Buchstabe b	Edelstahl	matt gebürstet	114	Stück

Universalbohrlehre

- Zur Montage von allen gängigen Rosetten und Schildern
- Zum Vorbohren von Schutzbeschlägen
- Aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
- Mit stufenlos verstellbarem Schieber für verschiedene Entfernungen
- Komplett mit Zentrierdorn und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten)
- Beinhaltet Set zur Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm (für große Türstärken)

Bestell-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	ME
544733	Universalbohrlehre	Polyamid / Stahl	Stück

Systemdatenblatt

• Für innen und außen

Fensterdichtband KONVARI
mit variablem SD-Wert

Multifunktionsband
MULTI 3 E Aktivplus

Fensterdichtband Außen

Fensterdichtband Innen Alu



Fugendichtbänder K600plus
Fugendichtbänder K300plus



Fensterdichtband Innen Alu
mit Power Haft-Klebestreifen

Altbau-Dichtsystem
K2 Flex Außen

Altbau-Dichtsystem
K2 Flex Innen



KSK Bauabdichtung
für Bodenanschlüsse außen

Zubehör

Hochleistungs-Dichtmasse TOP X
Profi-Folienkleber

Allround-Primer

Dämmung

Fenster- und Montageschaum
FORMAT PLUS MAXI 750

Kompri-Rundschnur
Hinterfüllmaterial mit
Komprimierungs-Hohlkern

• Für innen und außen

Fensterdichtband KONVARI mit variablem SD-Wert, für innen und außen

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband KONVARI wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt.

Eigenschaften:
- Wasserundurchlässig
- Dampfdiffusionsvariabel
- 9 Monate UV-stabilisiert
- Einseitig selbstklebend
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

Variante A: Bendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
528863	Weiß	70	25	1/4	Stück
528870	Weiß	100	25	1/4	Stück
528887	Weiß	150	25	1/4	Stück

• Für innen und außen
• keine Dichtmasse*
• schnelle Verarbeitung

Fensterdichtband KONVARI mit Power Haftklebestreifen und variablem SD-Wert, für innen und außen

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband KONVARI mit Power Haftklebestreifen wird zur Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innen- und Außenbereich nach dem Prinzip des diffusionsfähigen Feuchteausgleichs eingesetzt.

Eigenschaften:
- Wasserundurchlässig
- Dampfdiffusionsvariabel
- 9 Monate UV-stabilisiert
- Beidseitig selbstklebend
- Im Regelfall keine zusätzliche Dichtmasse notwendig
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

Variante D: Power Haft-Kleber, Blendrahmenkleber, Blendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
552882	Vollflächig selbstklebend, Variante D	Weiß	70	50	1/7	Stück
552899	Vollflächig selbstklebend, Variante D	Weiß	100	50	1/5	Stück
552905	Vollflächig selbstklebend, Variante D	Weiß	150	50	1/3	Stück

* Auf fettfreien, sauberen, trockenen und geeigneten Untergründen

Fensterdichtband Außen

Dampfoffen

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband Außen wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt.
Auch für das Maler-/Isolierungsputzhandwerk geeignet.

Eigenschaften:
- Wasserundurchlässig
- Dampfdiffusionsoffen
- 9 Monate UV-stabilisiert
- Wechselseitig verwendbar
- Einseitig selbstklebend
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- Der Klebestreifen ist lange schlagregenfest
- Reißfeste Klebefolie
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

Variante A: Blendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
528801	Grau	70	25	1/4	Stück
528818	Grau	100	25	1/4	Stück
528825	Grau	150	25	1/4	Stück

Fensterdichtband Außen mit Power Haftklebestreifen

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband Außen mit Power Haftklebestreifen wird zur dampfdiffusionsoffenen Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Außenbereich eingesetzt.
Auch für das Maler-/Isolierungsputzhandwerk geeignet.

Eigenschaften:
- Wasserundurchlässig
- Dampfdiffusionsoffen
- 9 Monate UV-stabilisiert
- Beidseitig selbstklebend
- Im Regelfall keine zusätzliche Dichtmasse notwendig
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

- keine Dichtmasse*
- schnelle Verarbeitung

Variante B: Power Haft-Kleber / Blendrahmenkleber

Variante E: Power Haft-Kleber / Blendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
552851	Vollflächig selbstklebend, Variante E	Grau	70	50	1/7	Stück
552868	Vollflächig selbstklebend, Variante E	Grau	100	50	1/5	Stück
552875	Vollflächig selbstklebend, Variante E	Grau	150	50	1/3	Stück
610759	Vollflächig selbstklebend, Variante B	Grau	70	50	1/7	Stück
610711	Vollflächig selbstklebend, Variante B	Grau	100	50	1/5	Stück
610728	Vollflächig selbstklebend, Variante B	Grau	150	50	1/3	Stück
610735	Vollflächig selbstklebend, Variante B	Grau	200	50	1/2	Stück
610742	Vollflächig selbstklebend, Variante B	Grau	300	50	1	Stück

* Auf fettfreien, sauberen, trockenen und geeigneten Untergründen

SD ≥ 1500

Fensterdichtband Innen Alu SD ≥ 1500

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband Innen Alu wird zur dampfdiffusionsdichten Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innenbereich eingesetzt.
Auch für den Metall-/Wintergartenbau geeignet.
Ideal zur Innenabdichtung bei Wärmeputz-Fassaden.

Eigenschaften:
- Dampfdiffusionsdicht
- Hoher SD-Wert von ≥1500
- Form- und faltbar/ideal für Ecken und Fugen
- Aluminiumband mit beidseitig Vlies
- Das Vlies löst sich auch bei hohen Beanspruchungen nicht vom Untergrund
- Wechselseitig verwendbar
- Vielseitig einsetzbar
- Einseitig selbstklebend
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- Reißfeste Klebefolie
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

Variante A: Blendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
528740	Silberweiß	70	25	1/4	Stück
528757	Silberweiß	100	25	1/4	Stück
528764	Silberweiß	150	25	1/4	Stück

SD ≥ 1500
- 100% dampfdicht
- keine Dichtmasse*
- schnelle Verarbeitung

Fensterdichtband Innen Alu SD ≥ 1500 mit Power Haftklebestreifen

Einsatzgebiete:
Das Format Fensterdichtband Innen Alu mit Power Haftklebestreifen wird zur dampfdiffusionsdichten Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innenbereich eingesetzt. Auch für den Metall-/Wintergartenbau geeignet.
Ideal zur Innenabdichtung bei Wärmeputz-Fassaden.

Eigenschaften:
- Dampfdiffusionsdicht
- Hoher SD-Wert von ≥1500
- Form- und faltbar / ideal für Ecken und Fugen
- Vielseitig einsetzbar
- Beidseitig selbstklebend
- Im Regelfall keine zusätzliche Dichtmasse notwendig
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen
- Überputz- und überstreichbar

Variante E: Power Haft-Kleber / Blendrahmenkleber

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
552820	Vollflächig selbstklebend	Silberweiß	70	50	1/7	Stück
552837	Vollflächig selbstklebend	Silberweiß	100	50	1/5	Stück
552844	Vollflächig selbstklebend	Silberweiß	150	50	1/3	Stück

*Auf fettfreien, sauberen, trockenen und geeigneten Untergründen

Profi-Folienkleber

Einsatzgebiete:
Der Format Profi-Folienkleber ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Dichtstoff zum Verkleben/Dichten der Format Fensterdichtbänder am Baukörper.

Eigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittel- und silikonfrei
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Maximale Gesamtverformung 10 %
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VE	ME
528931	Weiß	Schlauchbeutel	600	1/20	Stück
567787	Weiß	Kartusche	310	1/20	Stück

* Kartuschen-/Schlauchbeutelpistole siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Hochleistungs-Dichtmasse TOP X für innen und außen

Extrem leistungsstarker Folienkleber und Dichtmasse für Dehnungsfugen innen und außen.

Einsatzgebiete:
Die Format Hochleistungs-Dichtmasse TOP X ist eine hochwertige, neutrale, einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse zum spannungsfreien Verkleben/Dichten der Format Fensterdichtbänder am Baukörper und Fugendichtungen sowie Fensterbank außen.

Eigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar (auch im Winter)
- Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Temperaturbeständigkeit -40° C bis +90° C
- Haftet auf fast allen bauüblichen Untergründen im Regelfall ohne Primer
- Auch für Untergründe mit Restfeuchte geeignet
- Nach Aushärtung dauerelastisch, ideal bei größeren Dehnungsfugen
- Maximale Gesamtverformung 25 %
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Schnellere und sicherere Aushärtung/Verklebung der Format Fensterdichtbänder
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, nahezu geruchlos
- Nicht korrosiv
- Keine Fleckenbildung auf Marmor und Granit
- Härtet blasenfrei aus

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VE	ME
528924	Weiß	Schlauchbeutel	600	1/20	Stück
568609	Weiß	Kartusche	290	1/20	Stück

* Kartuschen-/Schlauchbeutelpistole siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Drainage-System

Das Abdichtungssystem für Aluminiumfensterbänke

Drainage-System – die Dichtebene nach RAL/EnEv unter der Aluminiumfensterbank

Zur Abdichtung von Aluminiumfensterbänken nach RAL/EnEv ist eine zweite, wasserführende, wannenförmige Dichtungsebene, mit ausreichend Gefälle vorgeschrieben. Eindringendes Wasser, z.B. durch Schlagregen oder Tauwasser unter der Fensterbank muss auf der zweiten Dichtebene gesammelt und kontrolliert nach außen abgeführt werden. Das Format Drainage-System ermöglicht eine einfache, rationelle Abdichtung der zweiten Dichtebene unter der Fensterbank. Die Montage kann sowohl vor aufbringen des WDV- Systems als auch danach erfolgen.
Ein zweites Anfahren der Baustelle ist somit nicht erforderlich.

Systemkomponenten:

Drainage-Ecken

- rechte und linke Ausführung
- mit und ohne Selbstklebung
- aufgedrucktes Längenmaß
- Anschluss zur Abdichtungsbahn durch wasserfesten UV-Klebstoff

Drainage-Abdichtungsbahn

- beidseitig selbstklebend
- Fixierung am Baukörper durch bewährte Format Power-Haft-Technologie und Einputzlochung

Materialeigenschaften:

- Brandschutzklasse B2
- 1050 Pa schlagregendicht
- Luftdichtheitsklasse 4
- dampfoffen SD ≤ 0,5
- alkalibeständig
- beständig gegen Mikroorganismen

Materialprüfungsanstalt GEPRÜFTE QUALITÄT für das Bauwesen

Hochleistungs-Dichtmasse TOP X

- nach Aushärtung dauerelastisch
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- dauerklebrig und haftstark
- hohe Dehnbarkeit/Bewegungsaufnahme
- hält auf nahezu allen baurelevanten Untergründen

Drainage-Dämmkeil



- druckfester Polystyrol-Hartschaum
- wärmedämmend λ = 0,035 W/mk
- 5° Neigungswinkel
- einfache Verarbeitung

Drainage-Entkopplungsband

- 100 % bitumenfrei
- schallmindernd / Anti-Dröhn-Effekt
- mindert Windgeräusche
- flexibles Ausgleichen von Unebenheiten
- keine Wechselwirkungen mit angrenzenden Baustoffen

Drainage System – Die Vorteile auf einen Blick

- Verarbeitung vor und nach der Montage des WDVS möglich
- Für alle gängigen Aluminium-Fensterbänke einsetzbar
- Dauerhaft schlagregendichte Ausführung
- Thermische Längenänderungen der Aluminiumfensterbank werden problemlos durch dauerelastische Dichtmasse aufgenommen.
- Rationeller Bauablauf durch vorgefertigte, passgenaue Ecken
- Keine Kältebrücken unter der Fensterbank
- Dampfoffenes System ermöglicht Ablüften der Bauanschlussfuge
- Sehr gute Verankerung der Dichtbahn mit dem Baukörper durch bewährte Power-Haft-Technologie und Einputzlochung

Drainage-Abdichtungsbahn

Eigenschaften:
- Beidseitig selbstklebend
- Fixierung am Baukörper durch bewährte Power-Haft-Technologie und Einputzlochung
- Brandschutzklasse B2
- 1050 Pa schlagregendicht
- Luftdichtheitsklasse 4
- Dampfoffen SD ≤ 0,5
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen

Bestell-Nr.	Farbe	Ausladung Aluminium-Fensterbank* mm	Bandbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
553230	Grau	50-70	70	50	1/7	Stück
553247	Grau	90-110	110	50	1/4	Stück
553254	Grau	130-150	150	50	1/3	Stück
553261	Grau	165-180	180	50	1/2	Stück
553278	Grau	195-210	210	50	1/2	Stück
553285	Grau	225-240	240	50	1/2	Stück
553292	Grau	260-280	280	50	1	Stück
553308	Grau	300-320	320	50	1	Stück
553315	Grau	340-360	360	50	1	Stück
553322	Grau	380-400	400	50	1	Stück

* am Beispiel: Gutmann Aluminium-Fensterbank GS 40, BUG Windowsills Standard

Drainage-Innenecken

Eigenschaften:
- Rechte und linke Ausführung
- Mit und ohne Selbstklebung
- Aufgedrucktes Längenmaß
- Anschluss zur Abdichtungsbahn durch wasserfesten UV-Klebstoff
- Brandschutzklasse B2
- 1050 Pa schlagregendicht
- Luftdichtheitsklasse 4
- Dampfoffen SD ≤ 0,5
- Alkalibeständig
- Beständig gegen Mikroorganismen

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung		Größe mm	VE	ME
553216	Grau	Ohne Selbstklebung	1x rechts / 1x links	370x120	1/50	Set
553223	Grau	Mit Selbstklebung	1x rechts / 1x links	370x120	1/50	Set

Drainage-Entkopplungsband

Eigenschaften:
- 100 % bitumenfrei
- Schallmindernd / Anti-Dröhn-Effekt
- Mindert Windgeräusche
- Flexibles Ausgleichen von Unebenheiten
- Keine Wechselwirkungen mit angrenzenden Baustoffen

Bestell-Nr.	Farbe	Ausladung Aluminium-Fensterbank* mm	Bandbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
553339	Grau	50	35	30	1/14	Stück
553346	Grau	70	50	30	1/10	Stück
553353	Grau	90	60	30	1/8	Stück
553360	Grau	110	75	30	1/6	Stück
553377	Grau	130	90	30	1/5	Stück
553384	Grau	150	100	30	1/5	Stück
553391	Grau	165	110	30	1/4	Stück
553407	Grau	180	120	30	1/4	Stück
553414	Grau	195-210	140	30	1/3	Stück
553421	Grau	225-240	160	30	1/3	Stück
553438	Grau	260-300	200	30	1/2	Stück
553445	Grau	320-380	255	30	1/2	Stück
553452	Grau	400	270	30	1	Stück

* am Beispiel: Gutmann Aluminium-Fensterbank GS 40, BUG Windowsills Standard

Hochleistungs-Dichtmasse TOP X für innen und außen

Extrem leistungsstarker Folienkleber und Dichtmasse für Dehnungsfugen innen und außen.

Details Seite 65

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Inhalt ml	VE	ME
528924	Weiß	Schlauchbeutel	600	1/20	Stück
568609	Weiß	Kartusche	290	1/20	Stück

* Kartuschen-/Schlauchbeutelpistole siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Drainage-Dämmkeil

Eigenschaften:
- Druckfester Polystyrol-Hartschaum
- Wärmedämmend λ = 0,035 W/mk
- 5° Neigungswinkel
- Einfache Verarbeitung

Bestell-Nr.	Farbe	Größe mm	VE	ME
553469	Weiß	1000x370x5/31	1/60	Stück

Wir präsentieren:

KONNECT4
DOUBLEPROTECTION
KRAFTKLEBETECHNIK
für Multifunktions- & Fugendichtbänder

- Klebetechnik ideal für alle Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Elemente geeignet
- Verbesserter Montageklebestreifen für eine einfachere /schnellere Verarbeitung
- Ganzjährig gleichbleibend starke Klebeleistung
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Optimierte Kleber-Schutzabdeckung mit verbessertem Release

NEU Jetzt mit noch mehr KLEBKRAFT!

Multifunktionsband Multi 3 E aktiv^{plus}

MULTI Aktiv^{plus} Multifunktionsband

Fugendichtband K 600^{plus}

Fugendichtband K 300^{plus}



Aufbau Klebetechnik:



Die Sperrschicht verhindert auf der einen Seite das Eindringen des Klebers in den Schaumstoff und auf der anderen Seite schützt sie den Power Haft-Kleber gegen Emissionen aus dem Schaumstoff.

Multifunktionsband MULTI 3E aktiv^{plus}

Einsatzgebiete:
Das Format Multifunktionsband MULTI 3E aktiv^{plus} ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen. Spezielle Zonen im Band, mit unterschiedlichen Raumgewichten, sorgen für die Abdichtung nach dem Prinzip „innen dichter als außen“. Die Seitenfläche der Bandinnenseite ist zur besseren Unterscheidbarkeit weiß markiert und muss immer zur Rauminnenseite zeigen.

Eigenschaften:
- Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
- Mit BG 1 Zulassung und Fremdüberwachung durch das MPA Hannover
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
- Sehr gute Schalldämmwerte bis zu 64 dB
- Schlagregendicht ≥ 1050 Pa nach DIN 18542 BG 1
- Permanente Fugenaustrocknung
- Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)
  - Kein Verstauben/Verschmutzen der Bandoberflächen
  - Kein ungewolltes Aufgehen der Bänder
- Beständig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung
- Gute Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG 1
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- Alkali- und salzbeständig
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Lagerzeit: 12 Monate bei Raumtemperatur (> 20° Raumtemperatur)

MPA HANNOVER

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

3 Ebenen - „innen dichter als außen nach RAL “

Innenseite	Mittlere Dämmebene	Außenseite
luftdicht innen dichter als außen	Brandschutzklasse 1 / BG 1 Schalldämmwert bis zu 64 dB	dampfoffen schlagregendicht ≥ 1050 Pa

Bestell-Nr.	Farbe	Fensterrahmen	Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
553049	Anthrazit	70	4-10	63	12	1/7	Stück
553070	Anthrazit	70	6-15	63	8	1/7	Stück
553100	Anthrazit	70	10-20	63	6	1/7	Stück
567961	Anthrazit	70	15-30	63	4	1/7	Stück
553056	Anthrazit	80	4-10	73	12	1/6	Stück
553087	Anthrazit	80	6-15	73	8	1/6	Stück
553117	Anthrazit	80	10-20	73	6	1/6	Stück
567978	Anthrazit	80	15-30	73	4	1/6	Stück
567923	Anthrazit	90	4-10	83	12	1/5	Stück
567930	Anthrazit	90	6-15	83	8	1/5	Stück
567947	Anthrazit	90	10-20	83	6	1/5	Stück
567985	Anthrazit	90	15-30	83	4	1/5	Stück

Multifunktionsband MULTI Aktiv^{plus}

Einsatzgebiete:
Das Format Multifunktionsband MULTI Aktiv^{plus} ist ein neues imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip des dampfdiffusionsoffenen Feuchteausgleichs, entsprechend den physikalischen Gesetzen - von der wärmeren zur kälteren Seite.
Ist die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit außen niedriger als innen, diffundiert die Feuchtigkeit aus der Fuge nach außen. Die Rauminnenseite wird verputzt.

Eigenschaften:
- Mit BG 2 Zulassung
- Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102
- Innen dichter als außen
- Schalldämmend
- Schlagregendicht ≥ 450 Pa
- Permanente Fugenaustrocknung
- Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeitsangabe der jeweiligen Fugenbreiten
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösungsmittelfrei, kein Gefahrstoff
- Lagerzeit: 12 Monate bei Raumtemperatur (> 20° Raumtemperatur)

Innenseite	Mittlere Dämmebene	Außenseite
luftdicht innen dichter als außen	Brandschutzklasse B2	dampfoffen schlagregendicht ≥ 450 Pa

Bestell-Nr.	Farbe	Fensterrahmen	Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
553131	Anthrazit	70	4-12	63	12	1/7	Stück
553162	Anthrazit	70	6-18	63	8	1/7	Stück
553193	Anthrazit	70	10-25	63	6	1/7	Stück
568036	Anthrazit	70	15-30	63	4	1/7	Stück
553148	Anthrazit	80	4-12	73	12	1/6	Stück
553179	Anthrazit	80	6-18	73	8	1/6	Stück
553209	Anthrazit	80	10-25	73	6	1/6	Stück
568043	Anthrazit	80	15-30	73	4	1/6	Stück

Multifunktionsband K600^{plus} FBA

Für den Fensterbankanschluss

Einsatzgebiete:
Das Format Multifunktionsband K 600plus dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus.

Eigenschaften:
- Schlagregendicht bis 750 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Temperaturwechselbeständig
- Schalldämmend
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
- Witterungsunabhängig verarbeitbar
- Mit Verzögerungseffekt: Weniger Materialverlust, Mehr Verarbeitungszeit
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösesmittelfrei, kein Gefahrstoff
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)
- Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits-Angabe der jeweiligen Fugenbreiten (von/bis)

≥ 750 Pa
Schlagregendichte

Bestell-Nr.	Farbe	Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
568654	Anthrazit	6-15	30	8	1/16	Stück
568661	Anthrazit	6-15	35	8	1/14	Stück
568678	Anthrazit	6-15	40	8	1/12	Stück

Fugendichtband K 600plus

Einsatzgebiete:
Das Format Fugendichtband K 600plus dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus.

Eigenschaften:
- Schlagregendicht ≥ 750 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Temperaturwechselbeständig
- Beständig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung
- Schalldämmend
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG 1
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Witterungsunabhängig verarbeitbar
- Mit Verzögerungseffekt: Weniger Materialverlust, Mehr Verarbeitungszeit
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)

MPA HANNOVER

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

≥ 750 Pa Schlagregendichte

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Fugentiefe mm	Fugenbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
552981	Anthrazit	K600plus	15	2-6	12	1/32	Stück
552998	Anthrazit	K600plus	15	4-9	10	1/32	Stück
553001	Anthrazit	K600plus	15	5-12	8	1/32	Stück
568098	Anthrazit	K600plus	20	1-4	15	1/24	Stück
553018	Anthrazit	K600plus	20	8-15	5	1/24	Stück
553025	Anthrazit	K600plus	25	13-24	3	1/19	Stück
567862	Grau	K600plus	15	2-6	12	1/32	Stück
567879	Grau	K600plus	15	4-9	10	1/32	Stück
567886	Grau	K600plus	15	5-12	8	1/32	Stück
568104	Grau	K600plus	20	1-4	15	1/24	Stück
567909	Grau	K600plus	20	8-15	5	1/24	Stück
567916	Grau	K600plus	25	13-24	3	1/19	Stück

Fugendichtband K 600plus MAX

Das „EINS statt VIER“ Fugendichtband K600plus MAX
Deckt 4 Fugenbreiten perfekt ab.

Einsatzgebiete:
Das Format Fugendichtband K 600plus Max dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus.

Eigenschaften:
- Schlagregendicht ≥ 750 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Temperaturwechselbeständig
- Beständig gegen Licht- (UV) und Feuchteinwirkung
- Schalldämmend
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG 1
- Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Witterungsunabhängig verarbeitbar
- Mit Verzögerungseffekt: Weniger Materialverlust, Mehr Verarbeitungszeit
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)

MPA HANNOVER

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

≥ 750 Pa Schlagregendichte

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Fugentiefe mm	Fugenbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
567893	Anthrazit	K600plus MAX	15	5-15	4	1/32	Stück
568593	Grau	K600plus MAX	15	5-15	4	1/32	Stück

Fugendichtband K 300plus

Einsatzgebiete:
Das Format Fugendichtband K 300plus dient zur schlagregensicheren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen aller Art und passt sich Unebenheiten in der Fuge an bzw. füllt Hohlräume aus.

Eigenschaften:
- Schlagregendicht ≥ 450 Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Temperaturwechselbeständig
- Schalldämmend
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG2
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Witterungsunabhängig verarbeitbar
- Mit Verzögerungseffekt: Weniger Materialverlust, Mehr Verarbeitungszeit
- Wärme- und kälteisolierend
- Lösemittelfrei, kein Gefahrstoff
- 10 Jahre Funktionsgarantie
- Eingeschweißte Einzelrollen (wiederverschließbar)

MPA HANNOVER

≥ 450 Pa Schlagregendichte

Bestell-Nr.	Farbe	Fugentiefe mm	Fugenbreite mm	Rolle mtr.	VE	ME
552929	Anthrazit	15	2-7	12	1/32	Stück
552936	Anthrazit	15	4-11	10	1/32	Stück
552943	Anthrazit	15	5-14	8	1/32	Stück
552950	Anthrazit	20	5-14	8	1/24	Stück
552967	Anthrazit	25	10-25	4	1/19	Stück
567800	Grau	15	2-7	12	1/32	Stück
567817	Grau	15	4-11	10	1/32	Stück
567824	Grau	15	5-14	8	1/32	Stück
567831	Grau	20	5-14	8	1/24	Stück
567848	Grau	25	10-25	4	1/19	Stück

KSK Bauabdichtung

Kaltselbstklebend für Bodenanschlüsse außen

Einsatzgebiete:
Format KSK Bauabdichtung ist eine Polymerbitumen-Kaltselbstklebebahn gemäß DIN EN 13969, DIN EN 14967 und DIN SPEC 20000-202 zur Bauwerksabdichtung im Innen- und Außenbereich von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533-2.
Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden (W1.1-E) sowie Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung (W1.2-E)
Ideal zum Abdichten von: Tür-/Fenster-Bodenanschlussfugen außen, Fensterbank-Anschlüssen zum Baukörper, Fassaden, Betonfugen, Kelleraußenwänden, Balkone/Terrassen, Lichtschächten, Stützmauern und vieles mehr.

Eigenschaften:
- Mit Klebefolien-Perforierung
- Kaltselbstklebend
- Dampfdiffusionshemmend
- SD-Wert ≥ 150
- Sofort haftend
- Reißfest
- Keine Verfärbung angrenzender Bereiche
- Keine Weichmacherwanderungen
- Gute Verarbeitbarkeit / auch bei niedrigen Temperaturen
- Sofort wasserdicht / sofort schlagregendicht
- Rissüberbrückend
- Lösemittelfrei

MPA HANNOVER

-5 °C

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Breite mm	Rolle mtr.	VE	ME
546904	Schwarz	Klebefolien-Perforierung	200	15	1/4	Stück
568067	Schwarz	Klebefolien-Perforierung	250	15	1/4	Stück
546911	Schwarz	Klebefolien-Perforierung	300	15	1/2	Stück
568074	Schwarz	Klebefolien-Perforierung	1000	15	1	Stück

Kompri-Rundschnur

Hinterfüllmaterial mit Komprimierungs-Hohlkern

Einsatzgebiete:
Die Format Kompri-Rundschnur mit Komprimierungs-Hohlkern aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit Spezialoberfläche wird zum Hinterfüllen von Bau- und Dehnungsfugen verwendet.
Die Format Kompri-Rundschnur mit Komprimierungs-Hohlkern ist besonders für Fugen-, Fenster-, Türdichtung und Schallisolierung geeignet. Durch den dehnbaren Komprimierungs-Hohlkern deckt sie ein großes Spektrum der unterschiedlichsten Fugenbreiten ab.

Eigenschaften:
- Mit komprimierbarem Hohlkern für Altbaufugen, passt auch in äußerst schmale Fugen
- Verhindert 3-Flankenhaftung
- Systemkomponente zum Altbaudichtsystem
- Unverrottbar
- Geschlossenzellige Spezialoberfläche verhindert Gas-Blasenbildung nach dem Abspritzen
- Erfüllt Anforderungen an Fugenhinterfüllmaterial nach DIN 18540, Teil 3
- Zieht keine Feuchtigkeit
- Gute Verträglichkeit mit den Format Dichtmassen
- Hohe Elastizität
- Sehr flexibel
- Leicht zu verlegen
- Druckfest
- Konvexe Begrenzung der Fugentiefe
- Wasserabweisend
- Kein Verfärben der Fugenmasse



Bestell-Nr.	Farbe	Profil mm	Rolle mtr.	VE	ME
529327	Grau	15	250	1	Stück
529334	Grau	20	150	1	Stück

Profi Glättmittel

Einsatzgebiete:
Das Format Profi Glättmittel ist ein gebrauchsfertiges, vielseitig universal einsetzbares Mittel zum Glätten von Dichtstoffen. Das Format Profi Glättmittel wird vor der Hautbildung des Dichtstoffes auf diesen aufgesprüht und mit dem Finger bzw. einem Glättspachtel geglättet. Überstehender Dichtstoff wird abgezogen und sofort entfernt.

Eigenschaften:
- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Glättet Format Fugendichtstoffe
- Verbessert die Optik der Fuge
- Fördert das schnelle Aushärten des Format MULTIKON Dichtstoffes
- Frei von Lösemitteln / greift den Dichtstoff nicht an
- Biologisch abbaubar

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Gebinde ltr.	VE	ME
529341	Transparent	Sprühflasche	1	1/6	Stück
529358	Transparent	Kanister	5	1	Stück
529365	Transparent	Kanister	10	1	Stück

Ausgießhahn

Ausgießhahn für Format Profi-Glättmittel-Kanister

Bestell-Nr.	VE	ME
529372	1	Stück

Allround Primer

Einsatzgebiete:
Der Format Allround-Primer ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Kunststoffdispersions-Basis. Der Format Allround-Primer ist eine nach Trocknung farblose, filmbildende Grundierung zur Haftverbesserung der Abdichtungen mit Format KSK und Format Dichtmasse, auf saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie Fassaden. Anwendbar auf Untergründen wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips, Putz, Klinker sowie auf Holzwerkstoffen, Gipskarton und metallischen Oberflächen.

In Verbindung mit Format KSK und Format Dichtmasse als Grundierung/Voranstrich für Abdichtungen von:
Kelleraußenwänden und Fundamenten, Untergründen, wie Hochlochziegel, Vollziegel, Hohlblock, Vollstein/-block, Hüttenstein, Kalksandstein, Mauerstein aus Beton, Porenbetonstein, Schalungsstein aus Beton, Mischmauerwerk.

Eigenschaften:
- Gebrauchsfertig
- Extrem eigenklebrig
- Sehr flexibel
- Im nassen Zustand weiß, nach Trocknung farblos
- Auf feuchtem und kaltem Untergrund einsetzbar
- Lösemittelfrei
- Alkalibeständig
- KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Gebinde ltr.	VE	ME
529280	Transparent	Dose	1	1/5	Stück
529297	Transparent	Eimer	5	1	Stück

Sprühprimer

Einsatzgebiete:
Der Format Sprühprimer ist ein hochwirksamer, sprühbarer Haftklebstoff.
Er wird im Baubereich zum Abbinden von losen, saugenden, faserigen oder sandigen Oberflächen eingesetzt, um diese optimal und fachgerecht für die anschließende Verklebung mit Dichtklebebändern oder Dichtstoffen auf Basis von Polyacrylat, Synthese Butylkautschuk vorzubehandeln.

Eigenschaften:
- Stark selbstklebend
- Bequeme Verarbeitung
- Minimale Trocknungsdauer
- Drehbare Düse für verschiedene Sprühwinkel

Bestell-Nr.	Farbe	Ausführung	Gebinde ml	VE	ME
571616	Transparent	Dose	500	1/12	Stück



Altbau-Fugen-Leiste

Dampfdicht SD ≥1500

Einsatzgebiete:
Die Format Altbau-Fugen-Leiste wird zur dampfdiffusionsdichten Überbrückung der Fuge zwischen Fenster/Tür und Bauwerk im Innenbereich eingesetzt. Fugenabdichtung nach dem Prinzip „innen dichter als außen“ nach RAL/EnEV. Ideal zur Innenabdichtung bei Wärmeputz-Fassaden.

Eigenschaften:
- Dampfdiffusionsdicht
- Hoher SD-Wert von ≥1500
- Luftdicht
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Mit Bewegungsaufnahme
- Starke Klebkraft
- Einfache, manuelle Bearbeitung mit Gehrungsschere
- Einseitig selbstklebend
- Sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften

Bestell-Nr.	Farbe	Höhe mm	Länge mtr.	Breite mm	VE	ME
568081	Weiß	7	2,5	20	1/100	Stück
529457	Weiß	7	2,5	30	1/100	Stück
529464	Weiß	7	2,5	40	1/100	Stück

Altbau-Fugen-Leisten-Dichtstoff

Einsatzgebiete:
Der Format Altbau-Fugen-Leisten Dichtstoff ist eine einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse zum spannungsfreien Verkleben/Dichten der Format Altbau-Fugen-Leiste.

Eigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar (auch im Winter)
- Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Temperaturbeständigkeit -40° C bis +90° C
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig

Ausschließlich zu verwenden für Format Altbau-Fugen-Leiste

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529471	Weiß	290	1/20	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Altbau-Dichtsystem K2 Flex Innen

Einsatzgebiete:
Format Altbau-Dichtsystem K2 Flex Innen ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Spezialdichtstoff zum fachgerechten Dichten der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen) nach DIN 4108-7 EnEV- und RAL-Montage im Innenbereich.

Eigenschaften:
- Wasserdampfdiffusions-Widerstand 50.000 µ
- SD Wert ~ 300 (Fugentiefe mind. 6 mm)
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
- Sehr gut verarbeitbar
- Überstreichbar nach DIN 52452
- Kann gut überputzt oder -tapeziert werden
- Nahezu geruchlos
- Farbecht
- Witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, PVC und Aluminium

Wasserdampfdiffusions-Widerstand
50.000 µ

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529303	Weiß	310	1/20	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Altbau-Dichtsystem K2 Flex Außen

Einsatzgebiete:
Format Altbau-Dichtsystem K2 Flex Außen ist ein hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger Spezialdichtstoff zum fachgerechten Dichten der Bauanschlussfuge (Fenster/Türen/Fensterbank) nach DIN 4108-7 EnEV- und RAL-Montage im Außenbereich.

Eigenschaften:
- Wasserdampfdiffusions-Widerstand 8.000 µ
- SD Wert ~ 48 (Fugentiefe mind. 6 mm)
- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Nimmt Bewegungen des Baukörpers auf
- Gesamtverformung bis 25 %
- Sehr gut verarbeitbar
- Farbecht
- Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1
- Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z. B. beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glas etc.
- Kein Verspröden oder Kreiden
- Keine Haarrisse
- Schnelle Hautbildung nach ~ 7 Min.
- Korrosionsfrei und pilzhemmend

Wasserdampfdiffusions-Widerstand
8.000 µ

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529310	Weiß	310	1/20	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

ISO-FIX^{plus}
Wärme- und Schalldämmmatte für Rollladenkästen

Einsatzgebiete:
Die Format ISO-FIX^{plus}-Matte ist eine hocheffiziente Wärme- und Schalldämm-Matte aus geschlossenzelligem, expandiertem EPE, welches speziell für die energetische Sanierung von Rollladenkästen im Bestand entwickelt wurde, ohne dabei das Fenster, den Rollladenpanzer oder die Jalousie auswechseln zu müssen.
Das Material ist äußerst flexibel und sehr einfach in der Handhabung. Die Format ISO-FIX^{plus}-Matte passt sich der bauseitigen Situation des Rollladenkastens an. Es sind keine Sonderwerkzeuge für den passgenauen Zuschnitt erforderlich (lediglich ein Messer). Durch die einseitige Kaschierung mit witterungsbeständigem Spezialkleber entfällt zusätzliches Ausschäumen oder Kleben.

B2

22 dB

Eigenschaften:
- Schnelle und einfache Montage ohne Sonderwerkzeuge
- Passt in jeden Rollladenkasten
- Äußerst flexibel, qualitativ hochwertig
- Passt sich optimal den baulichen Gegebenheiten an
- Hervorragende, hocheffiziente Wärmedämmleistung
- Erhöhte Schalldämmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- Luftdicht
- Einseitig ganzflächig selbstklebend
- Energiesparend
- Schalldämmwert Rw 22 dB

Bestell-Nr.	Farbe	Abmessung mm	VE	ME
544702	Schwarz	600x600x10	1/58	Stück
544719	Schwarz	600x600x20	1/28	Stück

Für fast alle Einsatzgebiete!
Extrem starke Leistung!

Allround Dicht- & Klebstoff MULTIKON

Einsatzgebiete:
Format MULTIKON ist ein hochwertiger 1-Komponentendichtstoff auf der Basis einer leistungsstarken, modifizierten Polymer-Technologie. Format MULTIKON härtet durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft elastischen Dicht-/Klebstoff aus.

Eigenschaften:
- Multifunktional verwendbar, innen und außen einsetzbar
- Ideal für alle abdichtenden Anwendungen am Bau und in der Industrie
- Auch für bewegungsfähige Verklebungen geeignet
- Dauerelastisch bis zu 25 %, ideal bei großen Dehnungsfugen
- Materialschrumpf gleich null
- Sehr gute Verarbeitung (auch im Winter)
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- UV-beständig, alterungs- und witterungsbeständig sowie wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon, nahezu geruchlos

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529389	Transparent	290	1/20	Stück
529396	Weiß	290	1/20	Stück
529402	Betongrau	290	1/20	Stück
529419	Dunkelbraun	290	1/20	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Plus Fenster- und Anschlussfugensilikon

Mit optimierter Rezeptur für die fachgerechte Fenstermontage nach EnEV und RAL-Montagerichtlinien

Hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis.

Produkteigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar
- Geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z. B. beschichtetem Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium, Metall, Glas, etc.
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Maximale Gesamtverformung 25%
- Korrosionsfrei
- Anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)

Anwendungsgebiete:
- Bau- und Konstruktionsfugen
- Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC
- Abdichtungen im Containerbau
- Abdichten von Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten rund um Dach, Terrasse und Einfahrten (z. B. Abdichten von Kaminanschlüssen und von Durchbrüchen für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln)

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529549	Weiß	310	1/15	Stück
529556	Transparent	310	1/15	Stück
529563	Grau	310	1/15	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Plus Strukturacryl

Speziell für Risse im Mauerwerk, in Putz oder Rauputz

Hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersionsbasis.

Produkteigenschaften:
- Passt sich optisch ideal an die Rauputzstruktur an
- Lässt sich einfach verarbeiten, auch auf leicht feuchten Untergründen
- Verfügt über ausgezeichnete Hafteigenschaften auf unterschiedlichsten saugfähigen Bauuntergründen
- Ist auch nach vollständiger Aushärtung überputz- und überstreichbar mit handelsüblichen wässrigen Farbsystemen.

Anwendungsgebiete:
- Zum Abdichten von Fugen und Rissen mit nur geringer Beanspruchung im Außen- und Innenbereich
- Zum Verschließen von Beton-, Mauerwerks- und Putzrissen
- Zum Schließen von Rissen in Wänden, Decken und Putzoberflächen
- Zum Ausspachteln und Füllen von Rissen speziell an Rauputz

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
567701	Weiß	310	1/15	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Plus Premium Acryl

Für die fachgerechte Anschlussfuge nach EnEV und RAL-Montagerichtlinien

Optimal für die diffusionsdichte Bauanschlussfuge im Innenbereich zwischen Mauerwerk und Tür bzw. Fenster nach EnEV, DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien geeignet.

Produkteigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittel- und silikonfrei
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Maximale Gesamtverformung 12,5%
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Wasserfest nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen sowie Hart-PVC, beschichtetem Holz und eloxiertem Aluminium
- Nach vollständiger Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452
- Kann gut überputzt oder übertapeziert werden

Anwendungsgebiete:
- Dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen
- Gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen, Scheuerleisten und Fußboden
- Anschlussfugen (horizontal) bei Gebäuden aus Gasbeton
- Abdichten von Blechstößen, -nähten und -überlappungen im Metall- und Apparatebau sowie im Klima- und Lüftungsbau

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529532	Weiß	310	1/15	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Plus Allround Kleb- und Dichtstoff

Dauerelastischer Hybrid Kleb- und Dichtstoff mit einem universellen Anwendungsspektrum für kraftschlüssiges Kleben und Dichten nahezu aller Baumaterialien.

Produkteigenschaften:
- Sehr gut verarbeitbar
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nicht korrosiv
- Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
- Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit
- Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen
- Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
- Haftet auch auf feuchten Untergründen
- Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei, nahezu geruchslos
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig, wasserfest und seewasserbeständig

Anwendungsgebiete:
- Spannungsfreie Strukturverklebung, z. B. zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikon) und Harthölzern
- Abdichtungs- und Klebeanwendungen in der Bauindustrie
- Strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen
- Dichten und Kleben in Metallkonstruktionen
- Spannungsfreies Kleben / Dichten im Waggon-, Container-, Schiffbau, Karosserie-, Fahrzeug-, Caravan- und Apparatebau
- Abdichtungen im Klima- und Lüftungsbau
- Sanitärabdichtungen
- Abdichten von Schweißnähten und Bodenfugen

Bestell-Nr.	Farbe	Kartusche * ml	VE	ME
529594	Weiß	290	1/12	Stück

* Kartuschenpressen siehe Seite 86/87 / Fugenglätter siehe Seite 85

Format Plus Montage- und Füllschaum B2

1K-Adapterschaum zum Dämmen und Verfüllen von Hohlräumen

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung sowie hervorragendem Füllvolumen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Wärmedämmung λ 0,033 W/(m·K)
- Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
- Sehr hohe Formstabilität, d. h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikon)
- Schnell schneidbar (nach ca. 30 Minuten)
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:
- Ausschäumen von diversen Hohlräumen, z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen
- Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Ausschäumen von div. Hohlräumen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Caravanbau

Bestell-Nr.	Farbe	Dose ml	VE	ME
529488	Champagner	750	1/12	Stück

Format Plus 2K Türzargenschaum B2

2K-Adapterschaum mit optimierter Formstabilität auch bei niedriger Temperatur

Gebrauchsfertiger, zweikomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung, hervorragender Formstabilität sowie extremer Klebkraft.

Produkteigenschaften:
- Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus
- Sichere Aktivierung des Systems
- Geeignet zur Montage nach EnEV, DIN 4108-7
- Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB
- Hohe Wärmedämmung λ 0,0362 W/(m·K)
- Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: 103µ
- Sehr hohe Formstabilität, d. h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE & Silikon)
- Schnell schneidbar (nach ca. 15 Minuten), entspreitzbar nach ca. 45 Minuten
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl, Benzin
- Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:
- Besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage und Dämmung von Türzargen, Holztürfutter und Fensterelementen am Baukörper, nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien
- Montage von DIN-geprüften Fensterbänken und Treppenstufen
- Setzen von Badewannen- & Duschtassenträgern
- Setzen von Acrylbadewannen im Wanne-in-Wanne-System
- Ausschäumen schwer zugänglicher und schlecht belüfteter Hohlräume, z. B. beim Caravan-, Boots-, Behälter- oder Apparatebau

Bestell-Nr.	Farbe	Dose ml	VE	ME
529518	Grün	400	1/12	Stück

Format Plus Fenster- und Montageschaum B2

1K-Pistolenschaum für die fachgerechte Fenstermontage nach EnEV und RAL-Montagerichtlinien

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Fugenschalldämmung 60 dB
- Hohe Wärmedämmung λ 0,0354 W/(m·K)
- Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: 32µ
- Genaue Dosierbarkeit
- Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102, Teil 1)
- Sehr hohe Formstabilität, d. h. kein Volumenschwund und keine Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikon)
- Schnell schneidbar (nach ca. 30 Minuten)
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin
- Alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:
- Ausschäumen von z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten und Rollladenkästen
- Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Verfüllen der Funktionsebene, nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien
- Ausschäumen diverser Hohlräume im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Bestell-Nr.	Farbe	Dose * ml	VE	ME
529495	Champagner	750	1/12	Stück

* Schaumpistolen siehe Seite 86

Format Plus Maxi 750 Fenster- und Montageschaum B2

1K-Pistolenschaum mit erhöhter Ergiebigkeit für die fachgerechte Fenstermontage nach EnEV und RAL-Montagerichtlinien

Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.
Handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose.

Produkteigenschaften:
- Hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) bei freier Verschäumung
- Handliche 500 ml Dose ermöglicht die Verfüllung der Bauanschlussfuge auf geringem Arbeitsraum
- Sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB
- Hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K)
- Luftdichtigkeit: a<0,1m³/[h.m(daPa)2/3]
- Wasserdampfdiffusionswiderstand: 23µ
- Genaue Dosierbarkeit
- Sehr hohe Formstabilität, d. h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung, sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE & Silikon)
- Schnell schneidbar (nach ca. 40 Minuten)
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl, Benzin
- Frost-, alterungs- und verrottungsbeständig, aber nicht UV-beständig, deshalb im Freien überstreichen, abdecken oder mit Dichtstoffen abdichten
- Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:
- Ausschäumen von z. B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten und Rollladenkästen
- Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Verfüllen der Funktionsebene, nach EnEV, DIN 4108-7 und RAL-Montagerichtlinien
- Ausschäumen diverser Hohlräume im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Bestell-Nr.	Farbe	Dose * ml	VE	ME
529501	Grau	500	1/12	Stück

* Schaumpistolen siehe Seite 86

Format Plus Pistolenreiniger

Zum Entfernen von frischem Polyurethanschaum

Pistolen- und Schaumreiniger auf Aceton-Basis mit Pistolenadapter und Sprühkopf zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Schaumpistolen, zum Reinigen des Dosenventils sowie des Adapterröhrchens nach der Anwendung.

Produkteigenschaften:
- Pistolenadapter zum Aufdrehen auf Polyurethanpistolen (Innere Reinigung)
- Sprühkopf zur Oberflächenreinigung
- Schnell ablüftend

Anwendungsgebiete:
- Entfernen von nicht ausgehärtetem Polyurethanschaum und anderen Kleb-/Dichtstoffen auf allen nichtporösen Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör
- Innere und äußere Reinigung von Polyurethanpistolen
- Reinigen des Dosenventils und des Adapterröhrchen, so dass die Dose erneut verwendet

Bestell-Nr.	Ausführung	Dose ml	VE	ME
529525	Pistolenreiniger	500	1/12	Stück

Format Plus PVC-Spezialreiniger FO-S 10 UVA

FORMAT Plus FO-S 10 UVA - PVC-Spezialreiniger, Reinigungsmittel mit sehr schwach anlösender Wirkung für PVC-Hart weiß.

Entfernt schnell und gründlich allgemeine Oberflächenverschmutzungen, Markierungshilfen, Gummispuren, Klebstoffreste, PUR-Schaum (frisch), Bitumen, sowie Silikondichtstoff (in frischem Zustand). Ausgestattet mit einem speziellen UVA-System bringt der Reiniger einen besonderen Schutz auf, der die Rückverschmutzung der Oberflächen verhindert und Witterungs- und UV-Schutz gewährleistet. Außerdem zeichnet sich der Reiniger durch seine antistatische Wirkung aus.

Anwendungsgebiete:
Entfernt Verunreinigungen an Blendrahmen, Ablaufleisten, Wetterschenkel, Abdeck- und Flachleisten die beim Bau und bei der Montage von Kunststoff-Fenstern entstehen.
Durch seine anlösende Wirkung eignet er sich hervorragend zum Vorbereiten von Klebeflächen.
Neben dessen kommt FORMAT Plus FO-S 10 UVA in den unterschiedlichsten Industriebereichen zur Anwendung zur Reinigung von PVC- Hart weiß Oberflächen.

Bestell-Nr.	Ausführung	Dose ml	VE	ME
612845	PVC Spezialreiniger - sehr schwach anlösend	1000	1/10	Stück

Format Plus PVC-Spezialreiniger FO-S 20 UVA

FORMAT PLUS FO-S 20 UVA - PVC-Spezialreiniger, entwickelt für die spannungsrissfreie Reinigung von PVC-Folienkaschierungen (z.B. RENOLIT, Hornschuch) und ACRYLAT-Beschichtungen, PVC-Hart Oberflächen, sowie Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. Heißprägeverfahren.

Ausgestattet mit einem speziellen UVA-System. Dieses bietet PVC-Hart Oberflächen zusätzlichen, besonderen Witterungs- und UV-Schutz. Die integrierte Antistatik-Formel verhindert die schnelle Wiederverschmutzung von Oberflächen.
Der Reiniger eignet sich besonders gut zum Vorbereiten von Klebeflächen. Er beseitigt allgemeine Verschmutzungen, Gummispuren, Klebstoffreste, Etikettenklebstoffrückstände, PUR-Schaum (frisch), Bitumen, sowie Silikonreste (in frisch aufgetragenem Zustand) schnell und gründlich.

Anwendungsgebiete:
Für die Vorbereitung von Klebeflächen und zur generellen Endreinigung in kunststoffverarbeitenden Industriebereichen, wie: Kunststoff-Fenster- und Türenbau, Möbelbau, Schilderbau, Messebau, Werbeindustriebau.

Bestell-Nr.	Ausführung	Dose ml	VE	ME
612852	PVC Spezialreiniger - nicht anlösend	1000	1/10	Stück

Format Plus Spezialreiniger FO-AL-ELP

FORMAT FO-AL-ELP - Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium-Oberflächen.

Ausgestattet mit einer besonderen ELP-Formel ist FORMAT AL-ELP ein unschlagbarer Alleskönner bei der Reinigung von Aluminium-Oberflächen. Er reinigt eloxierte, lackierte und pulverbeschichtete Oberflächen schnell und gründlich. Dabei schützt er die werkstoffspezifischen Oberflächen und wirkt stark entfettend.

Speziell entwickelt zur Entfernung von nicht ausgetrocknetem Klebstoff. Eignet sich insbesondere zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, sowie Beseitigung von Gummispuren, PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen, die durch Putzarbeiten entstanden sind.

Anwendungsgebiete:
FORMAT FO-AL-ELP kommt insbesondere zur Anwendung in der Produktion und Montage von Aluminium-Fenstern, Türen, Rollläden und Brüstungen. Ebenso gerne gesehen ist das Reinigungsmittel in vielen metallverarbeitenden Industriebereichen zur generellen Endreinigung von Verschmutzungen, die durch die Verarbeitung entstehen, sowie zur Entfettung.

Bestell-Nr.	Ausführung	Dose ml	VE	ME
612869	Spezialreiniger für Aluminium-Oberflächen	1000	1/10	Stück

Format Plus Beschlägespray

FORMAT PLUS BESCHLÄGESPRAY - Spezial- Wartungs- und Pflegemittel für Beschlag und Mechanik an Fenster, Türen, Toren und Garagen.

Mit hochmodernen Additiven ausgestattet, die für Leichtgängigkeit und Verschleißminderung beweglicher Teile sorgen, ist FORMAT PLUS® BESCHLÄGESPRAY ein zuverlässiger Begleiter bei der Wartung und Pflege von Beschlägen an Fenstern, Türen, Toren und Garagen.

Läuft nicht ab und löst so sicher und schnell festsitzende Mechaniken. Dazu wirkt es korrosionsschützend, verharzt nicht und ist meerwasserresistent. Das Gesamtpaket seiner besonderen Eigenschaften sorgt für Funktionalität und Langlebigkeit von Beschlagteilen.

Anwendungsgebiete:
FORMAT PLUS BESCHLÄGESPRAY findet gerne Anwendung bei der Wartung und Pflege von Beschlägen und Mechaniken an Fenstern, Türen und Toren. Außerdem ist es gerne gesehen, wo dauerhafte Innen- und Außenschmierung notwendig ist.

Bestell-Nr.	Ausführung	Dose ml	VE	ME
612876	Spezial-Wartungs- und Pflegemittel	100	1/12	Stück
612883	Spezial-Wartungs- und Pflegemittel	500	1/12	Stück

Format Plus Multispezialreiniger

Reinigt PVC, Aluminium, Edelstahl, pulverbeschichtete Oberflächen, Metall, Kunststoff sowie lackierte und gewachste Holzoberflächen

Entfernt restlos und schonend frischen PU-Schaum, ohne die Oberflächen anzulösen.

Anwendungsgebiete:
Geeignet für Möbel sowie eingebaute Fenster- und Türenelemente. Zum Entfernen von Staub, Schmutzfilmen, Klebstoffresten von Schutzfolien, Schmierflecken, frischem PU-Schaum, uvm.

Bestell-Nr.	Ausführung	Flasche ml	VE	ME
612890	Multi-Spezialreiniger für PVC, Aluminium, Pulverbeschichtung und Edelstahl	500	1/4	Stück

Montagekissen

Das Format Montagekissen ist ein aufpumpbares Luftkissen, welches zum Anheben, Ausrichten und Positionieren von Fenstern, Türen sowie Möbeln, Schränken und Haushaltsgeräten dient.

Die maximale Hebekraft beträgt 100 kg pro Montagekissen. Umständliches Hantieren mit Keilen oder anderen Montagehelfern gehört der Vergangenheit an, denn das Format Montagekissen eignet sich hervorragend für das millimetergenaue Ausrichten, Fixieren und Montieren von Fenstern, Türen, Möbeln und vielem mehr. Zudem punktet es durch seine einfache Handhabung, da es einhändig platziert und mit der integrierten Pumpe aufgeblasen werden kann.

Das Format Montagekissen ist nicht nur sehr widerstandsfähig und belastbar, sondern auch weich, wodurch es sich perfekt an unebene Untergründe anpassen kann und sanft zu allen empfindlichen Oberflächen wie zum Beispiel Fensterrahmen oder Türen ist.

Bestell-Nr.	Farbe	Maße mm	Tragkraft p. Stück kg	VE	ME
610797	Schwarz	150 x 160	100	1/4	Stück

Cuttermesser

- Klingenbreite 18 mm
- Mit 1 Abbrechklinge (integriertes Klingendepot)
- Griff aus Zink-Druckguss
- Klingenführung aus Stahl

Bestell-Nr.	Farbe	Maße mm	Klingenbreite mm	VE	ME
611091	Silber/Blau	135 x 35 x 15	18	1	Stück

Fugenglätter-Set

- 4-teiliges Fugenwerkzeug-Set zum Glätten und Formen verschiedener elastischer Dichtstoffe, wie z. B. Silikon und Acryl
- Perfekte Fugen ohne Nacharbeit, da beim Formen der angrenzende Bereich mit gesäubert wird
- Geeignet für glatte und raue Oberflächen
- Geeignet für verschiedene Fugenbreiten und Hohlkehlen

Bestell-Nr.	Farbe	VE	ME
546089	Blau	1	Set

Dosierpistole Premium

- Komplett antihaftbeschichtet
- Optimierter Dosenadapter
- Sehr guter Schaumdurchfluss
- Leichte und präzise Dosiernadel-Justierung mit Endstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
547505	Dosierpistole Premium für Polyurethanschäume	1	Stück

Dosierpistole Medium

- Hochwertige Metallpistole
- Antihaftbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- Abgesetztes Pistolenrohr für höhere Stabilität
- Gummierter Handgriff

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
547499	Dosierpistole Medium für Polyurethanschäume	1	Stück

Profi-Kartuschenpresse N-Stop

- **Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion**
- Gummierter Griff und Abzug
- Integriertes Dosierspitzen-Schneidmesser
- Schub- und Antriebsteile korrosionsgeschützt durch schwarze Speziallegierung
- Schubklotz gesintert für hohe Belastbarkeit
- Übersetzungsverhältnis 19:1

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
610780	Kartuschenpresse für Kartuschen 310 ml	1	Stück

Profi-Kartuschenpresse F-90

- Drehbare Schale
- Gummierter Griff und Abzug
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Leiterhaken
- Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
567718	Kartuschenpresse für Kartuschen 310 ml	1	Stück

Profi-Alurohrpresse F-60

- Drehbares Aluminiumrohr
- Gummierter Griff und Abzug
- Überwurfmuttern aus Aluminium
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
567695	Alurohrpresse für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 600 ml	1	Stück

Profi-Alurohrpresse F-40

- Drehbares Aluminiumrohr
- Gummierter Griff und Abzug
- Überwurfmuttern aus Aluminium
- Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- Starker Schubklotz
- Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
- Für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Übersetzungsverhältnis 17:1

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
567688	Alurohrpresse für Kartuschen 310 ml und Schlauchbeutel bis 400 ml	1	Stück

Skelettpresse

- Sechskant-Schubstange
- Nachlaufstopp
- Leiterhaken
- Beweglicher Dorn

Bestell-Nr.	Ausführung	VE	ME
547444	Skelettpresse für Kartuschen 310 ml	1	Stück

Trag-Montageklötze (Vollmaterial)

- **Druckprüfung bis 60 kN, Hochschule Rosenheim**
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Tragfähigkeit
- Sehr temperaturbeständig

Sortiment 300 Stück sortiert = je 50 Stück Rot (2mm), Grün (3mm), Gelb (4mm), Blau (5mm)
je 40 Stück Weiß (10mm), Gelb (15mm) und 20 Stück Schwarz (20mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
611237	Sortiment 300 Stück sortiert	2,3,4,5,10,15,20	80	30	Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß, Gelb, Schwarz	300 Stück	1	Beutel

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571890	Sortenrein	2	80	30	Rot	500 Stück	1	Karton
571906	Sortenrein	3	80	30	Grün	500 Stück	1	Karton
571913	Sortenrein	4	80	30	Gelb	500 Stück	1	Karton
571920	Sortenrein	5	80	30	Blau	500 Stück	1	Karton
571869	Sortenrein	10	80	30	Weiß	200 Stück	1	Karton
571937	Sortenrein	10	80	30	Weiß	500 Stück	1	Karton
571876	Sortenrein	15	80	30	Gelb	150 Stück	1	Karton
571944	Sortenrein	15	80	30	Gelb	250 Stück	1	Karton
571883	Sortenrein	20	80	30	Schwarz	100 Stück	1	Karton
571951	Sortenrein	20	80	30	Schwarz	250 Stück	1	Karton

Verglasungsklötze-Unterlegklötze

- Druckfest und universell einsetzbar
- Zur fachgerechten Fenstermontage
- Millimetergenaues Ausrichten möglich
- Randverbundverträglich durch hochwertiges PP

Sortiment 350 Stück sortiert = je 50 Stück Weiß (1mm), Blau (2mm), Rot (3mm), Gelb (4mm),
Grün (5mm), Schwarz (6mm) und Grau (8mm)

Sortiment 500 Stück sortiert = je 100 Stück Weiß (1mm), Blau (2mm), Rot (3mm), Gelb (4mm)
und Grün (5mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite mm	Stärke mm	Länge mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571975	Sortiment 350 Stück sortiert	30	1,2,3,4,5,6,8	100	Weiß, Blau, Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Grau	350 Stück	1	Beutel
571968	Sortiment 500 Stück sortiert	24	1,2,3,4,5	100	Weiß, Blau, Rot Gelb, Grün	500 Stück	1	Beutel

570756	Sortenrein	20	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
570763	Sortenrein	20	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
570770	Sortenrein	20	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
570787	Sortenrein	20	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
570794	Sortenrein	20	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
570800	Sortenrein	20	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
570817	Sortenrein	22	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
570824	Sortenrein	22	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
570831	Sortenrein	22	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
570848	Sortenrein	22	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
570855	Sortenrein	22	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
570862	Sortenrein	22	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
570879	Sortenrein	24	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
570886	Sortenrein	24	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
570893	Sortenrein	24	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
570909	Sortenrein	24	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
570916	Sortenrein	24	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
570923	Sortenrein	24	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton

Verglasungsklötze-Unterlegklötze

Bestell-Nr.	Ausführung	Breite mm	Stärke mm	Länge mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
570930	Sortenrein	26	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
570947	Sortenrein	26	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
570954	Sortenrein	26	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
570961	Sortenrein	26	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
570978	Sortenrein	26	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
570985	Sortenrein	26	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
570992	Sortenrein	26	8	100	Grau	1000 Stück	1	Karton
571005	Sortenrein	28	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571012	Sortenrein	28	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571029	Sortenrein	28	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571036	Sortenrein	28	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571043	Sortenrein	28	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571050	Sortenrein	28	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571067	Sortenrein	30	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571074	Sortenrein	30	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571081	Sortenrein	30	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571098	Sortenrein	30	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571104	Sortenrein	30	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571111	Sortenrein	30	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571128	Sortenrein	30	8	100	Grau	1000 Stück	1	Karton
571135	Sortenrein	32	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571142	Sortenrein	32	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571159	Sortenrein	32	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571166	Sortenrein	32	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571173	Sortenrein	32	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571180	Sortenrein	32	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571197	Sortenrein	34	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571203	Sortenrein	34	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571210	Sortenrein	34	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571227	Sortenrein	34	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571234	Sortenrein	34	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571241	Sortenrein	34	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571258	Sortenrein	36	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571265	Sortenrein	36	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571272	Sortenrein	36	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571289	Sortenrein	36	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571296	Sortenrein	36	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571302	Sortenrein	36	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571319	Sortenrein	40	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571326	Sortenrein	40	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571333	Sortenrein	40	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571340	Sortenrein	40	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571357	Sortenrein	40	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571364	Sortenrein	40	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571432	Sortenrein	46	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571449	Sortenrein	46	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571456	Sortenrein	46	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571463	Sortenrein	46	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571470	Sortenrein	46	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571487	Sortenrein	46	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571555	Sortenrein	50	1	100	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571562	Sortenrein	50	2	100	Blau	1000 Stück	1	Karton
571579	Sortenrein	50	3	100	Rot	1000 Stück	1	Karton
571586	Sortenrein	50	4	100	Gelb	1000 Stück	1	Karton
571593	Sortenrein	50	5	100	Grün	1000 Stück	1	Karton
571609	Sortenrein	50	6	100	Schwarz	1000 Stück	1	Karton

Unterlegplatten

- Massiver Aufbau - optimale Lastabtragung
- Beständig gegen viele gängige Chemikalien
- Randverbundverträglich durch hochwertiges PP
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Unterleg- oder Distanzplatte
- Alterungsbeständig

Unterlegplatten 70x70mm

- **Druckprüfung bis 80 kN, Hochschule Rosenheim**

Sortiment 200 Stück sortiert = je 40 x Rot (2mm), Grün (3mm), Blau (5mm), Braun (6mm) und Weiß (10mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571982	Sortiment 200 Stück sortiert	2,3,5,6,10	70	70	Rot, Grün, Blau, Braun, Weiß	200 Stück	1	Beutel
571999	Sortenrein	2	70	70	Rot	250 Stück	1	Karton
572002	Sortenrein	3	70	70	Grün	250 Stück	1	Karton
572019	Sortenrein	4	70	70	Gelb	250 Stück	1	Karton
572026	Sortenrein	5	70	70	Blau	250 Stück	1	Karton
572033	Sortenrein	6	70	70	Braun	250 Stück	1	Karton
565660	Sortenrein	10	70	70	Weiß	250 Stück	1	Karton

Unterlegplatten 120x50mm

- **Druckprüfung bis 60 kN, Hochschule Rosenheim**

Sortiment 110 Stück sortiert = 25xRot (2mm), 25xGrün (3mm), 25xBlau (5mm), 20xWeiß (10mm) und 15xGelb (15mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke Mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
572040	Sortiment 110 Stück sortiert	2,3,5,10,15	120	50	Rot, Grün, Blau, Weiß Gelb	110 Stück	1	Beutel
572064	Sortenrein	2	120	50	Rot	250 Stück	1	Karton
572071	Sortenrein	3	120	50	Grün	250 Stück	1	Karton
572088	Sortenrein	5	120	50	Blau	250 Stück	1	Karton
572095	Sortenrein	10	120	50	Weiß	100 Stück	1	Karton
572101	Sortenrein	15	120	50	Gelb	100 Stück	1	Karton

Unterlegplatten 160x50mm

- **Druckprüfung bis 60 kN, Hochschule Rosenheim**

Sortiment 80 Stück sortiert = 20xRot (2mm), 20x Grün (3mm), 20xBlau (5mm), 10xWeiß (10mm) und 10xGelb (15mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
572057	Sortiment 80 Stück sortiert	2,3,5,10,15	160	50	Rot, Grün, Blau, Weiß Gelb	80 Stück	1	Beutel
572118	Sortenrein	2	160	50	Rot	250 Stück	1	Karton
572125	Sortenrein	3	160	50	Grün	250 Stück	1	Karton
572132	Sortenrein	5	160	50	Blau	250 Stück	1	Karton
572149	Sortenrein	10	160	50	Weiß	100 Stück	1	Karton
572156	Sortenrein	15	160	50	Gelb	100 Stück	1	Karton

Keile

- **Druckprüfung bis 6 kN, Hochschule Rosenheim**
- Universell einsetzbar
- Rutsch- und schlagfest
- Für millimetergenaues Ausrichten

Sortiment 240 Stück sortiert = 80xRot (9mm), 50xWeiß (10mm), 60xGelb (11mm), 40xGrau (15mm) und 10xSchwarz (24mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571630	Sortiment 240 Stück sortiert	9,10,11,15,24			Rot, Weiß, Gelb, Grau, Schwarz	240 Stück	1	Beutel
571647	Sortenrein	9	64	28	Rot	900 Stück	1	Karton
571654	Sortenrein	10	76	38	Weiß offen	1000 Stück	1	Karton
571661	Sortenrein	11	70	35	Gelb offen	1000 Stück	1	Karton
571678	Sortenrein	15	87	43	Grau	500 Stück	1	Karton
571685	Sortenrein	15	88	43	Grau offen	500 Stück	1	Karton
571692	Sortenrein	24	135	43	Schwarz	200 Stück	1	Karton
571708	Sortenrein	24	135	43	Schwarz offen	200 Stück	1	Karton

Justierklötze

- **Druckprüfung bis 80 kN, Hochschule Rosenheim**
- Vielseitig einsetzbar
- Zum Ausgleichen und Unterlegen
- Für Montagearbeiten

Sortiment 155 Stück sortiert = 30xRot (2mm), 30xGrün (3mm), 30xBlau (5mm), 20xBraun (7mm), 20xSchwarz (10mm), 20xGelb (15mm) und 5xSchwarz (20mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571715	Sortiment 155 Stück sortiert	2,3,5,7,10,15,20	80	50	Rot, Grün, Blau, Braun, Schwarz, Gelb	155 Stück	1	Beutel
571722	Sortenrein	2	80	50	Rot	500 Stück	1	Karton
571739	Sortenrein	3	80	50	Grün	500 Stück	1	Karton
571746	Sortenrein	5	80	50	Blau	500 Stück	1	Karton
571753	Sortenrein	7	80	50	Braun	500 Stück	1	Karton
571760	Sortenrein	10	80	50	Schwarz	500 Stück	1	Karton
571777	Sortenrein	15	80	50	Gelb	250 Stück	1	Karton
571784	Sortenrein	20	80	50	Schwarz	250 Stück	1	Karton

Montagefix

- **Druckprüfung bis 15 kN, Hochschule Rosenheim**
- Ideal zum Ausgleichen, Unterlegen oder Begradigen
- Schnelle Montage und sicherer Sitz
- Fixierhaken verhindern das Abrutschen von der Schraube

Sortiment 250 Stück sortiert = 45xWeiß (1mm), 45xBlau (2mm), 45x Rot (3mm), 45xSchwarz (4mm), 45xGrün (5mm) und 25xSchwarz (10mm)
Beutel = wiederverschließbar und recycelbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke mm	Länge mm	Breite mm	Farbe	Inhalt	VE	ME
571791	Sortiment 250 Stück sortiert	1,2,3,4,5,10	80	50	Weiß, Blau, Rot, Schwarz, Grün	250 Stück	1	Beutel
571807	Sortenrein	1	80	50	Weiß	1000 Stück	1	Karton
571814	Sortenrein	2	80	50	Blau	1000 Stück	1	Karton
571821	Sortenrein	3	80	50	Rot	1000 Stück	1	Karton
571838	Sortenrein	4	80	50	Schwarz	1000 Stück	1	Karton
571845	Sortenrein	5	80	50	Grün	1000 Stück	1	Karton
571852	Sortenrein	10	80	50	Schwarz	500 Stück	1	Karton

Näher · Besser · Kompetenter

IMPRESSUM:

Ausgabe 2020/2021

Herausgeber:

EBH
EURO Baubeschlag-Handel AG
In der Fleute 153
42389 Wuppertal

Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
EBH AG
Jens Schlaeger (Vorstandsvorsitzender)

Juli 2020

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit bis Dezember 2021.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
4. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
5. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

FORMAT

Praetner

Gutes Werkzeug. Gute Arbeit. Gute Änger.

Praetner GmbH & Co Handels KG - Gute Änger 9 - 85356 Freising
Tel: 0 81 61 / 8 66 0 - Fax: 0 81 61 / 8 66 66 - e-mail: info@praetner.de - Internet: www.praetner.de